

LED Eco-Panel BL napájení

# 40000188

EAN: 8720604740103

### DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VHODNÉ OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI

Eco-Panel BL v elegantním designu s vysokou účinností. Tím zajišťuje obzvláště dobré osvětlení pracovní plochy. Panel má řadu vylepšených funkcí. Eco-Panel BL je vybaven například podsvícením, které dlouhodobě zabraňuje žloutnutí. Ovladače bez blikání zaručují extrémně spolehlivé osvětlení. Jednoduché přepínání mezi různými teplotami chromatičnosti poskytuje efektivní osvětlení s širokou škálou aplikací. A díky příznivé ceně je nyní tento panel pro správné osvětlení na pracovišti k dispozici všem.

#### VLASTNOSTI PRODUKTU

|   |                 |                |                      |
|---|-----------------|----------------|----------------------|
| Model                                     | Dynamic         | Output voltage | 24 54 Volt           |
| Suitable for outdoor use                  | ✘               | Output current | 150 1050 Milliampere |
| Dimming 0-10 V                            | ✘               | Output power   | 36 36 Watt           |
| Dimming 1-10 V                            | ✘               | Length         | 199 Millimetre       |
| Dimming DALI                              | ✓               | Width          | 70 Millimetre        |
| Dimming DMX                               | ✘               | Height         | 30 Millimetre        |
| Dimming GPRS                              | ✘               |                |                      |
| Dimming DSI                               | ✘               |                |                      |
| Dimming LineSwitch                        | ✘               |                |                      |
| Dimming mains voltage modulation          | ✘               |                |                      |
| Dimming manufacturer's proprietary system | ✘               |                |                      |
| Dimming phase cut-off (trailing edge)     | ✘               |                |                      |
| Dimming phase cut-on (leading edge)       | ✘               |                |                      |
| Dimming potentiometer (integrated)        | ✘               |                |                      |
| Dimming programmable                      | ✘               |                |                      |
| Dimming RF                                | ✘               |                |                      |
| Dimming Sine Wave Reduction               | ✘               |                |                      |
| Dimming Touch and Dim                     | ✘               |                |                      |
| Dimming with push-button                  | ✘               |                |                      |
| No dim function                           | ✘               |                |                      |
| Dimming Zigbee                            | ✘               |                |                      |
| Constant light output (CLO)               | ✘               |                |                      |
| Housing                                   | Plastic housing |                |                      |
| Suitable for constant current             | ✓               |                |                      |
| Suitable for constant voltage             | ✘               |                |                      |
| Suitable for DC-voltage (primary side)    | ✘               |                |                      |
| Degree of protection (IP)                 | IP20            |                |                      |
| Protection class according to IEC 61140   | II              |                |                      |
| Operation by Bluetooth                    | ✘               |                |                      |
| Compatible with Apple HomeKit             | ✘               |                |                      |
| Compatible with Google Assistant          | ✘               |                |                      |
| Compatible with Amazon Alexa              | ✘               |                |                      |
| Compatible with Casambi                   | ✘               |                |                      |
| IFTTT support available                   | ✘               |                |                      |