

LED Eco-Panel BL napájení

40000194

EAN: 8720615508914

DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VHODNÉ OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI

Eco-Panel BL v elegantním designu s vysokou účinností. Tím zajišťuje obzvláště dobré osvětlení pracovní plochy. Panel má řadu vylepšených funkcí. Eco-Panel BL je vybaven například podsvícením, které dlouhodobě zabraňuje žloutnutí. Ovladače bez blikání zaručují extrémně spolehlivé osvětlení. Jednoduché přepínání mezi různými teplotami chromatičnosti poskytuje efektivní osvětlení s širokou škálou aplikací. A díky příznivé ceně je nyní tento panel pro správné osvětlení na pracovišti k dispozici všem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Model	Static	Output voltage	25 42 Volt
Suitable for outdoor use	✘	Output current	500 500 Milliampere
Dimming 0-10 V	✘	Output power	21 21 Watt
Dimming 1-10 V	✘	Length	95 Millimetre
Dimming DALI	✘	Width	35 Millimetre
Dimming DMX	✘	Height	24 Millimetre
Dimming GPRS	✘		
Dimming DSI	✘		
Dimming LineSwitch	✘		
Dimming mains voltage modulation	✘		
Dimming manufacturer's proprietary system	✘		
Dimming phase cut-off (trailing edge)	✘		
Dimming phase cut-on (leading edge)	✘		
Dimming potentiometer (integrated)	✘		
Dimming programmable	✘		
Dimming RF	✘		
Dimming Sine Wave Reduction	✘		
Dimming Touch and Dim	✘		
Dimming with push-button	✘		
No dim function	✓		
Dimming Zigbee	✘		
Constant light output (CLO)	✘		
Housing	Plastic housing		
Suitable for constant current	✓		
Suitable for constant voltage	✘		
Suitable for DC-voltage (primary side)	✘		
Degree of protection (IP)	IP20		
Protection class according to IEC 61140	II		
Operation by Bluetooth	✘		
Compatible with Apple HomeKit	✘		
Compatible with Google Assistant	✘		
Compatible with Amazon Alexa	✘		
Compatible with Casambi	✘		
IFTTT support available	✘		