PROLUMIA®

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling 596x596mm (Aufputzmontage)

40003100
EAN: 8719325158236

ERLEBEN SIE DIE WÄRME VON DEKORATIVEM LICHT KOMBINIERT MIT DER ELEGANZ EINER MODERNEN, ZEITGENÖSSISCHEN LEUCHTE

Die Prolumia LED Pro-Ceiling Serie ist in ihrem Konzept einzig-artig. Sie kombiniert die Wärme dekorativen Lichts mit dem Stil einer modernen, zeitgemäßen Leuchte. Erhältlich in -runder oder rechteckiger Form für die Wand- oder Deckenmontage. Die LED Pro-Ceiling Serie hat eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden, wird komplett mit integriertem Netzteil geliefert und lässt sich schnell und einfach installieren.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✔	Nennspannung	220|240	Volt
Geeignet für Wandmontage	✔	Nennstrom	950|950	Milli-Ampere
Geeignet für Pendelaufhängung	✖	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000	Stunde
Geeignet für Deckenmontage	✔	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10|40	Grad Celsius
Geeignet für Einbaumontage	✖	Leuchtenlichtausbeute	82,5	Lumen/Watt
Geeignet für Aufbaumontage	✔	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3300	Lumen
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✖	Max. Systemleistung	40	Watt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✖	Farbtemperatur	3000|3000	Kelvin
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leistungsfaktor	0,9	
Mit Leuchtmittel	✔	Breite	596	Millimeter
Fassung	sonstige	Höhe/Tiefe	48	Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Länge	596	Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Blendbegrenzung (UGR)	22	
Gehäusefarbe	weiß			
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal			
Ausführung des Rasters	ohne			
Spannungsart	AC			
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert			
Mit Betriebsgerät	✔			
Dimmung 0-10 V	✖			
Dimmung 1-10 V	✖			
Dimmung DALI	✖			
Dimmung DMX	✖			
Dimmung DSI	✖			
Dimmung GPRS	✖			
Dimmung LineSwitch	✖			
Dimmung herstellerspezifisch	✖			
Dimmung Netzspannungsmodulation	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling 596x596mm (Aufputzmontage)

40003100
EAN: 8719325158236

PRODUKTMERKMALE
(Fortsetzung)

Dimmung Phasenabschnitt	✖
Dimmung Phasenanschnitt	✖
Dimmung programmierbar	✖
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✖
Dimmung RF	✖
Dimmung Touch and Dim	✖
Dimmung Sine Wave Reduction	✖
Dimmung Zigbee	✖
Dimmung mit Push-button	✖
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ohne Dimmfunktion	✔
Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✔
Ausstrahlungswinkel	>80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgung integriert	✖
Geeignet für Notlicht	✖
Mit Bewegungsmelder	✖
Mit Lichtsensor	✖
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✖
Mit Luftschlitzen	✖
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß <3300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	✖
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖