

LED Pro-Space

SEITE 1/2

LED Pro-Space rund 75mm

40004206

EAN: 8720604742787

DAS SCHLANKE UND RAHMENLOSE DESIGN VERVOLLSTÄNDIGT JEDES INTERIEUR

Die LED Pro-Space ist eine schlanke und zeitlose Einbau-leuchte mit sehr geringer Einbautiefe. Durch ihre rahmenlose Konstruktion fügt sich die Leuchte nahtlos in jede Decke ein, während die IP66-Klassifizierung den Einsatz an feuchten Orten ohne Schwierigkeiten ermöglicht.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Wandmontage	✓	Nennstrom	250 250 Milli-Ampere
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Deckenmontage	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 50 Grad Celsius
Geeignet für Einbaumontage	✓	Leuchtenlichtausbeute	70 Lumen/Watt
Geeignet für Aufbaumontage	✗	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	420 Lumen
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✗	Max. Systemleistung	6 Watt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✗	Farbtemperatur	4200 4200 Kelvin
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leistungsfaktor	0,5
Mit Leuchtmittel	✓	Höhe/Tiefe	20 Millimeter
Fassung	sonstige	Außendurchmesser	75 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Einbauhöhe/-tiefe	20 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige	Einbaudurchmesser	55 Millimeter
Gehäusefarbe	weiß	Blendbegrenzung (UGR)	24
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		
Ausführung des Rasters	ohne		
Spannungsart	AC		
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Dimmung 0-10 V	✗		
Dimmung 1-10 V	✗		
Dimmung DALI	✗		
Dimmung DMX	✗		
Dimmung DSI	✗		
Dimmung GPRS	✗		
Dimmung LineSwitch	✗		
Dimmung herstellerspezifisch	✗		
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗		

LED Pro-Space

PAGINA 2/2

LED Pro-Space rund 75mm

40004206

EAN: 8720604742787

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung Phasenabschnitt	✓
Dimmung Phasenanschnitt	✗
Dimmung programmierbar	✗
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗
Dimmung RF	✗
Dimmung Touch and Dim	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Zigbee	✗
Dimmung mit Push-button	✗
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ohne Dimmfunktion	✗
Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✓
Ausstrahlungswinkel	>80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgung integriert	✗
Geeignet für Notlicht	✗
Mit Bewegungsmelder	✗
Mit Lichtsensor	✗
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Mit Luftschlitzen	✗
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth	✗