PROLUMIA®

LED Pro-Space

LED Pro-Space quadratisch 75mm

40004261
EAN: 8720604743111

DAS SCHLANKE UND RAHMENLOSE DESIGN VERVOLLSTÄNDIGT JEDES INTERIEUR

Die LED Pro-Space ist eine schlanke und zeitlose Einbau-leuchte mit sehr geringer Einbautiefe. Durch ihre rahmenlose Konstruktion fügt sich die Leuchte nahtlos in jede Decke ein, während die IP66-Klassifizierung den Einsatz an feuchten Orten ohne Schwierigkeiten ermöglicht.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✔	Nennspannung	220|240	Volt
Geeignet für Wandmontage	✔	Nennstrom	250|250	Milli-Ampere
Geeignet für Pendelaufhängung	✖	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000	Stunde
Geeignet für Deckenmontage	✔	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20|50	Grad Celsius
Geeignet für Einbaumontage	✔	Leuchtenlichtausbeute	71,5	Lumen/Watt
Geeignet für Aufbaumontage	✖	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	430	Lumen
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✖	Max. Systemleistung	6	Watt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✖	Farbtemperatur	4200|4200	Kelvin
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leistungsfaktor	0,5	
Mit Leuchtmittel	✔	Breite	75	Millimeter
Fassung	sonstige	Höhe/Tiefe	20	Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Länge	75	Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige	Einbaulänge	55	Millimeter
Gehäusefarbe	weiß	Einbaubreite	55	Millimeter
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Einbauhöhe/-tiefe	20	Millimeter
Ausführung des Rasters	ohne	Blendbegrenzung (UGR)	24	
Spannungsart	AC			
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert			
Mit Betriebsgerät	✔			
Dimmung 0-10 V	✖			
Dimmung 1-10 V	✖			
Dimmung DALI	✖			
Dimmung DMX	✖			
Dimmung DSI	✖			
Dimmung GPRS	✖			
Dimmung LineSwitch	✖			
Dimmung herstellerspezifisch	✖			
Dimmung Netzspannungsmodulation	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Space

LED Pro-Space quadratisch 75mm

40004261
EAN: 8720604743111

PRODUKTMERKMALE
(Fortsetzung)

Dimmung Phasenabschnitt	✖
Dimmung Phasenanschnitt	✖
Dimmung programmierbar	✖
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✖
Dimmung RF	✖
Dimmung Touch and Dim	✖
Dimmung Sine Wave Reduction	✖
Dimmung Zigbee	✖
Dimmung mit Push-button	✖
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ohne Dimmfunktion	✔
Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✔
Ausstrahlungswinkel	>80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgung integriert	✖
Geeignet für Notlicht	✖
Mit Bewegungsmelder	✖
Mit Lichtsensor	✖
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✖
Mit Luftschlitzen	✖
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth	✖