

LED Prodisc II IP65

SEITE 1/2


LED Prodisc II IP65 + Mikrowellensensor + Notfunktion

40009853

EAN: 8720604744019

WASSERDICHT UND SEHR VIELSEITIG

Die Prodisc II IP65 ist die wasserdichte (IP65) Version von Prolumia's populärer Prodisc II LED-Leuchte. Diese energieeffiziente, helle Leuchte kann in einer Vielzahl von Außenanwendungen eingesetzt werden, selbst unter schwierigen Bedingungen. Ideal geeignet für öffentliche Bereiche, Unterführungen, Galerien, Portale, Flure, Treppenhäuser, Lagerräume, etc. Aufgrund der verschiedenen Optionen, die diese Leuchte zu bieten hat, gibt es für jede Anwendung eine Version.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Wandmontage	✓	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	175000 Stunde
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 Prozent
Geeignet für Deckenmontage	✓	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	50 Prozent
Geeignet für Einbaumontage	✗	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	10000 Stunde
Geeignet für Aufbaumontage	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✗	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 50 Grad Celsius
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✗	Leuchtenlichtausbeute	94 Lumen/Watt
Leuchtmittel	LED austauschbar	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1500 Lumen
Mit Leuchtmittel	✓	Max. Systemleistung	16 Watt
Fassung	sonstige	Farbtemperatur	3000 4000 Kelvin
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Leistungsfaktor	0,9
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige	Höhe/Tiefe	100 Millimeter
Gehäusefarbe	weiß	Außendurchmesser	370 Millimeter
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Polzahl	2
Ausführung des Rasters	ohne		
Spannungsart	AC		
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Austauschbares Betriebsgerät	✗		
Dimmung 0-10 V	✗		
Dimmung 1-10 V	✗		
Dimmung DALI	✗		
Dimmung DALI-2	✗		

LED Prodisc II IP65

PAGINA 2/2

LED Prodisc II IP65 + Mikrowellensensor + Notfunktion

40009853

EAN: 8720604744019

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung DMX	✗
Dimmung GPRS	✗
Dimmung LineSwitch	✗
Dimmung DSI	✗
Dimmung herstellerspezifisch	✗
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗
Dimmung Phasenabschnitt	✗
Dimmung Phasenanschnitt	✗
Dimmung programmierbar	✗
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗
Dimmung RF	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Touch and Dim	✗
Dimmung Zigbee	✗
Dimmung mit Push-button	✗
Ohne Dimmfunktion	✓
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✗
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	✓
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgung integriert	✓
Geeignet für Notlicht	✓
Mit Bewegungsmelder	✓
Mit Lichtsensor	✗
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Mit Luftschlitzen	✗
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	✗
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗