

## LED Pro-Fit

SEITE 1/2

LED Pro-Fit schwarz


# 40010314

EAN: 8720604744279

### ROBUSTE UND STILVOLL GESTALTETE DECKEN- UND WANDLEUCHTEN MIT ENERGIESPARFUNKTIONEN

Die Pro-Fit-Serie besteht aus zwei robusten und eleganten Decken- und Wandleuchten. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im Wohnungsbau, für den Einsatz in Toren, Korridoren, Galerien und Lagerhallen sowie außerhalb von Gebäuden zur Beleuchtung von Vorder- und Hintertüren.

Die Pro-Fit ist ein perfekter Ersatz für die gängigsten konventionellen Lampen, da ihre Abmessungen in der Regel etwas größer sind und somit das Nachbessern eines bestehenden Anstrichs nicht nötig ist.



### PRODUKTMERKMALE

|                                     |                                  |                                         |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Wandmontage            | ✓                                | Nennspannung                            | 240 240 Volt          |
| Geeignet für Wandmontage            | ✓                                | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 Stunde         |
| Geeignet für Pendelaufhängung       | ✗                                | Leuchtenlichtausbeute                   | 100 Lumen/Watt        |
| Geeignet für Deckenmontage          | ✓                                | Max. Systemleistung                     | 7 Watt                |
| Geeignet für Einbaumontage          | ✗                                | Farbtemperatur                          | 3000 4000 Kelvin      |
| Geeignet für Aufbaumontage          | ✓                                | Leistungsfaktor                         | 0,8                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ✗                                | Breite                                  | 140 Millimeter        |
| Leuchtmittel                        | LED austauschbar                 | Höhe/Tiefe                              | 110 Millimeter        |
| Mit Leuchtmittel                    | ✓                                | Länge                                   | 280 Millimeter        |
| Fassung                             | sonstige                         | Polzahl                                 | 2                     |
| Werkstoff des Gehäuses              | Kunststoff                       | Leiterquerschnitt                       | 1,5 Quadratmillimeter |
| Oberflächenschutz Gehäuse           | unbehandelt                      |                                         |                       |
| Gehäusefarbe                        | schwarz                          |                                         |                       |
| Werkstoff der Abdeckung             | Kunststoff transparent           |                                         |                       |
| Ausführung des Rasters              | ohne                             |                                         |                       |
| Spannungsart                        | AC                               |                                         |                       |
| Betriebsgerät                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |                                         |                       |
| Mit Betriebsgerät                   | ✓                                |                                         |                       |
| Austauschbares Betriebsgerät        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung 0-10 V                      | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung 1-10 V                      | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DALI                        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DALI-2                      | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DMX                         | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung GPRS                        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung LineSwitch                  | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DSI                         | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung herstellerspezifisch        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung Netzspannungsmodulation     | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung Phasenabschnitt             | ✗                                |                                         |                       |

## LED Pro-Fit

PAGINA 2/2

LED Pro-Fit schwarz

# 40010314

EAN: 8720604744279

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimmung Phasenanschnitt                                   | ✗                             |
| Dimmung programmierbar                                    | ✗                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                  | ✗                             |
| Dimmung RF                                                | ✗                             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                               | ✗                             |
| Dimmung Touch and Dim                                     | ✗                             |
| Dimmung Zigbee                                            | ✗                             |
| Dimmung mit Push-button                                   | ✗                             |
| Ohne Dimmfunktion                                         | ✓                             |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ✗                             |
| Lichtverteiler                                            | sonstige                      |
| Lichtverteilung                                           | symmetrisch                   |
| Ausstrahlungswinkel                                       | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3                         |
| Lichtaustritt                                             | direkt                        |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                      | ✓                             |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)              |
| Schutzart (IP)                                            | IP66                          |
| Schlagfestigkeit                                          | IK10                          |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | II                            |
| Notstromversorgung integriert                             | ✗                             |
| Geeignet für Notlicht                                     | ✗                             |
| Mit Bewegungsmelder                                       | ✗                             |
| Mit Lichtsensor                                           | ✓                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich       | ✓                             |
| Mit Luftschlitzen                                         | ✗                             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                      | 650 °C - 30 s                 |
| Lichtfarbe                                                | weiß                          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                         |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss                     |
| Anschlussart                                              | Steckklemme                   |
| Bedienung über Bluetooth                                  | ✗                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                              | ✗                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                           | ✗                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                               | ✗                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                             | ✗                             |