

## LED Pro-Fit

SEITE 1/2

LED Pro-Fit weiß (halb abgeschirmt)


# 40010321

EAN: 8720604744293

## ROBUSTE UND STILVOLL GESTALTETE DECKEN- UND WANDLEUCHTEN MIT ENERGIESPARFUNKTIONEN

Die Pro-Fit-Serie besteht aus zwei robusten und eleganten Decken- und Wandleuchten. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im Wohnungsbau, für den Einsatz in Toren, Korridoren, Galerien und Lagerhallen sowie außerhalb von Gebäuden zur Beleuchtung von Vorder- und Hintertüren.

Die Pro-Fit ist ein perfekter Ersatz für die gängigsten konventionellen Lampen, da ihre Abmessungen in der Regel etwas größer sind und somit das Nachbessern eines bestehenden Anstrichs nicht nötig ist.



## PRODUKTMERKMALE

|                                     |                                  |                                         |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Wandmontage            | ✓                                | Nennspannung                            | 240 240 Volt          |
| Geeignet für Wandmontage            | ✓                                | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 Stunde         |
| Geeignet für Pendelaufhängung       | ✗                                | Leuchtenlichtausbeute                   | 100 Lumen/Watt        |
| Geeignet für Deckenmontage          | ✓                                | Max. Systemleistung                     | 7 Watt                |
| Geeignet für Einbaumontage          | ✗                                | Farbtemperatur                          | 3000 4000 Kelvin      |
| Geeignet für Aufbaumontage          | ✓                                | Leistungsfaktor                         | 0,8                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ✗                                | Breite                                  | 140 Millimeter        |
| Leuchtmittel                        | LED nicht austauschbar           | Höhe/Tiefe                              | 110 Millimeter        |
| Mit Leuchtmittel                    | ✓                                | Länge                                   | 280 Millimeter        |
| Fassung                             | sonstige                         | Polzahl                                 | 2                     |
| Werkstoff des Gehäuses              | Kunststoff                       | Leiterquerschnitt                       | 1,5 Quadratmillimeter |
| Oberflächenschutz Gehäuse           | unbehandelt                      |                                         |                       |
| Gehäusefarbe                        | weiß                             |                                         |                       |
| Werkstoff der Abdeckung             | Kunststoff transparent           |                                         |                       |
| Ausführung des Rasters              | ohne                             |                                         |                       |
| Spannungsart                        | AC                               |                                         |                       |
| Betriebsgerät                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |                                         |                       |
| Mit Betriebsgerät                   | ✓                                |                                         |                       |
| Austauschbares Betriebsgerät        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung 0-10 V                      | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung 1-10 V                      | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DALI                        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DALI-2                      | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DMX                         | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung DSI                         | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung GPRS                        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung LineSwitch                  | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung herstellerspezifisch        | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung Netzspannungsmodulation     | ✗                                |                                         |                       |
| Dimmung Phasenabschnitt             | ✗                                |                                         |                       |

## LED Pro-Fit

PAGINA 2/2

LED Pro-Fit weiß (halb abgeschirmt)

# 40010321

EAN: 8720604744293

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmung Phasenanschnitt                                   | ✗                            |
| Dimmung programmierbar                                    | ✗                            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                  | ✗                            |
| Dimmung RF                                                | ✗                            |
| Dimmung Touch and Dim                                     | ✗                            |
| Dimmung Sine Wave Reduction                               | ✗                            |
| Dimmung Zigbee                                            | ✗                            |
| Dimmung mit Push-button                                   | ✗                            |
| Lichtverteiler                                            | sonstige                     |
| Ohne Dimmfunktion                                         | ✓                            |
| Lichtverteilung                                           | symmetrisch                  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ✗                            |
| Ausstrahlungswinkel                                       | >80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3                        |
| Lichtaustritt                                             | direkt                       |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)             |
| Schutzart (IP)                                            | IP66                         |
| Schlagfestigkeit                                          | IK10                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | II                           |
| Notstromversorgung integriert                             | ✗                            |
| Geeignet für Notlicht                                     | ✗                            |
| Mit Bewegungsmelder                                       | ✓                            |
| Mit Lichtsensor                                           | ✗                            |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich       | ✓                            |
| Mit Luftschlitzen                                         | ✗                            |
| Lichtfarbe                                                | weiß                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                        |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss                    |
| Anschlussart                                              | Steckklemme                  |
| Bedienung über Bluetooth                                  | ✗                            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                              | ✗                            |
| Kompatibel mit Google Assistant                           | ✗                            |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                               | ✗                            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                             | ✗                            |