


LED Pro-Office (Einlegemontage)

40011102

EAN: 8721063000517

VIELSEITIGE LEUCHTE IN KLASSISCHER OPTIK, AUSGESTATTET MIT MODERNSTER TECHNIK UND INNOVATIVEN FUNKTIONEN

Die Pro-Office-Leuchte hat ein traditionelles Aussehen und bietet Vorteile wie einer hohen Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer. Funktionen wie die Einstellung der gewünschten Lichtfarbe und die 4-stufig einstellbare Lichtintensität bzw. Steuerung über DALI-Schnittstelle bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Vielseitigkeit. Die Pro-Office ist der ideale Ersatz für T5/T8-Leuchtstoffleuchten und erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (UGR)



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✗	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Nennspannung	198 264 Volt
Geeignet für Deckenmontage	✓	Nennstrom	0 0 Milli-Ampere
Geeignet für Einbaumontage	✓	Bemessungslaufzeit L80/B50 bei 25 °C	114000 Stunde
Geeignet für Aufbaumontage	✗	Bemessungslaufzeit L70/B50 bei 25 °C	182000 Stunde
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✗	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur	0,93 Prozent
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✓	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur	0,91 Prozent
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur	0,85 Prozent
Mit Leuchtmittel	✓	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq)	0 Prozent
Fassung	sonstige	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq)	0 Prozent
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq)	0 Prozent
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 Stunde
Gehäusefarbe	weiß	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	37
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	36
Ausführung des Rasters	hochglänzend	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	61
Spannungsart	AC	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-15 45 Grad Celsius
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Lampenleistung	15 35 Watt
Mit Betriebsgerät	✓	Leuchtenlichtausbeute	125 125 Lumen/Watt

LED Pro-Office (Einlegemontage)

40011102

EAN: 8721063000517

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Austauschbares Betriebsgerät	✓	Max. Systemleistung	35 Watt
Dimmbar	✓	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	0 4400 Lumen
Dimmung 0-10 V	✗	Farbtemperatur	3000 4000 Kelvin
Dimmung 1-10 V	✗	Flimmerwert Pst LM	0,01
Dimmung DALI	✓	Leistungsfaktor	0,95
Dimmung DALI-2	✓	Stroboskopoeffektwert SVM	0,4
Dimmung DMX	✗	Breite	595 Millimeter
Dimmung DS1	✗	Höhe/Tiefe	42 Millimeter
Dimmung herstellerspezifisch	✗	Länge	595 Millimeter
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗	Einbaulänge	595 Millimeter
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Einbaubreite	595 Millimeter
Dimmung Phasenanschnitt	✗	Einbauhöhe/-tiefe	42 Millimeter
Dimmung programmierbar	✓	Polzahl	5
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗	Leiterquerschnitt	2,5 Quadratmillimeter
Dimmung RF	✗	Klirrfaktor (THD)	20 Prozent
Dimmung Touch and Dim	✓	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 2,5 Quadratmillimeter
Dimmung Zigbee	✗	Blendbegrenzung (UGR)	19
Dimmung mit Push-button	✓		
Lichtverteiler		Diffusorlinse/-optik/-panel	
Lichtverteilung		symmetrisch/asymmetrisch	
Ausstrahlungswinkel		41-80° - breitstrahlend	
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)		SDCM6	
Lichtaustritt		direkt	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C		
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	✗		
Schutzart (IP), Rückseite	IP20		
Schutzart (IP), frontseitig	IP20		
Schutzart (NEMA)	1		
Schlagfestigkeit	IK02		
Schutzklasse nach IEC 61140	I		
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	✗		
Geeignet für Notlicht	✗		
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne		
Mit Präsenzmelder	✗		
Mit Bewegungsmelder	✗		
Mit Lichtsensor	✗		
Abdeckung der Leuchte mit Wärmédämmmaterial möglich	✗		
Mit Luftschlitzten	✗		
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s		
Lichtfarbe	weiß		
Farbwiedergabeindex CRI	80-89		
Konstant-Lichtstrom-Regelung	✓		
Art der Verdrahtung	Abschluss		
Anschlussart	sonstige		
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1		
Farbtemperatur einstellbar	Stufen		
Lichtstrom einstellbar	stufenlos		
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein		
Bedienung über Bluetooth	✗		

LED Pro-Office

PAGINA 3/3

LED Pro-Office (Einlegemontage)

40011102

EAN: 8721063000517

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Kompatibel mit Casambi	✗
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	✗
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	✗