

## LED Pro-Aqua III

SEITE 1/2

LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm

# 40281606

EAN: 8720604745283

### SCHLAGFESTE UND WASSERDICHTLEuchte ALS ERSATZ FÜR TL (-D)-LEUCHTEN

Mit der neuen Pro-Aqua III-Serie können herkömmliche TL (-D)-Leuchten einfach und effizient ersetzt werden. Der hochwertige Osram Optotronic-Treiber kann zwischen vier verschiedenen Lichtströmen geschaltet werden. Die Pro-Aqua III-Serie ist schlagfest, wasserdicht (IP66) und somit für den industriellen Einsatz geeignet. Die sehr hohe Effizienz von 150 Lm/W macht die Leuchte zu einer geeigneten Wahl für die maximale Ausleuchtung von Räumen. Perfekt für Keller, Parkhäuser, Flure und Lagerhallen.



### PRODUKTMERKMALE

|                                                |                                  |                                                                             |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Wandmontage                       | ✓                                | Nennspannung                                                                | 220 240 Volt          |
| Geeignet für Wandmontage                       | ✓                                | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 124000 Stunde         |
| Geeignet für Pendelaufhängung                  | ✓                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 Prozent            |
| Geeignet für Deckenmontage                     | ✓                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87 Prozent            |
| Geeignet für Einbaumontage                     | ✗                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 79 Prozent            |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | ✓                                | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C                                     | 56000 Stunde          |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | ✗                                | Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C                                     | 28000 Stunde          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ✗                                | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                            | 37000 Stunde          |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar           | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | -25 40 Grad Celsius   |
| Mit Leuchtmittel                               | ✓                                | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 150 Lumen/Watt        |
| Fassung                                        | sonstige                         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 7800 Lumen            |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Kunststoff                       | Max. Systemleistung                                                         | 52 Watt               |
| Oberflächenschutz Gehäuse                      | unbehandelt                      | Farbtemperatur                                                              | 4000 4000 Kelvin      |
| Gehäusefarbe                                   | grau                             | Leistungsfaktor                                                             | 0,98                  |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff strukturiert          | Breite                                                                      | 75 Millimeter         |
| Ausführung des Rasters                         | ohne                             | Höhe/Tiefe                                                                  | 70 Millimeter         |
| Spannungsart                                   | AC                               | Länge                                                                       | 1500 Millimeter       |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Polzahl                                                                     | 3                     |
| Mit Betriebsgerät                              | ✓                                | Leiterquerschnitt                                                           | 1,5 Quadratmillimeter |
| Austauschbares Betriebsgerät                   | ✓                                | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 25                    |
| Dimmung 0-10 V                                 | ✗                                |                                                                             |                       |
| Dimmung 1-10 V                                 | ✗                                |                                                                             |                       |

## LED Pro-Aqua III

PAGINA 2/2

LED Pro-Aqua III 1507x75x70 mm

# 40281606

EAN: 8720604745283

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dimmung DALI                                              | ✗                                  |
| Dimmung DALI-2                                            | ✗                                  |
| Dimmung DMX                                               | ✗                                  |
| Dimmung GPRS                                              | ✗                                  |
| Dimmung LineSwitch                                        | ✗                                  |
| Dimmung DSI                                               | ✗                                  |
| Dimmung herstellerspezifisch                              | ✗                                  |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                           | ✗                                  |
| Dimmung Phasenabschnitt                                   | ✗                                  |
| Dimmung Phasenanschnitt                                   | ✗                                  |
| Dimmung programmierbar                                    | ✗                                  |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                  | ✗                                  |
| Dimmung RF                                                | ✗                                  |
| Dimmung Sine Wave Reduction                               | ✗                                  |
| Dimmung Touch and Dim                                     | ✗                                  |
| Dimmung Zigbee                                            | ✗                                  |
| Dimmung mit Push-button                                   | ✗                                  |
| Ohne Dimmfunktion                                         | ✓                                  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ✗                                  |
| Lichtverteiler                                            | Diffusorlinse/-optik/-panel        |
| Lichtverteilung                                           | doppelt asymmetrisch               |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3                              |
| Lichtaustritt                                             | direkt                             |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)                   |
| Schutzart (IP)                                            | IP66                               |
| Schutzart (NEMA)                                          | 3                                  |
| Schlagfestigkeit                                          | IK08                               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | I                                  |
| Notstromversorgung integriert                             | ✗                                  |
| Geeignet für Notlicht                                     | ✗                                  |
| Mit Bewegungsmelder                                       | ✗                                  |
| Mit Lichtsensor                                           | ✗                                  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich       | ✗                                  |
| Mit Luftschlitzen                                         | ✗                                  |
| Lichtfarbe                                                | weiß                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                              |
| Art der Verdrahtung                                       | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart                                              | Steckklemme                        |
| Farbtemperatur einstellbar                                | nein                               |
| Lichtstrom einstellbar                                    | Stufen                             |