


LED Pro-Strada Basic Midi

40312051

EAN: 8720604745436

KOMPROMISSLOSE FUNKTIONALITÄT UND VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

Die Pro-Strada Basic gehört zur Pro-Strada-Familie, hat aber ihren eigenen Platz verdient. Die Pro-Strada Basic ist eine wirtschaftliche und langlebige Wahl, die in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden kann. Durch ihre vielen Optionen, das moderne Erscheinungsbild und den geringen Energieverbrauch erfüllt diese Leuchte fast alle Wünsche für die öffentliche Beleuchtung.



PRODUKTMERKMALE

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennspannung	200 240 Volt
Mit Leuchtmittel	✓	Nennstrom	410 410 Milli-Ampere
Fassung	sonstige	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 Stunde
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 50 Grad Celsius
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Kabellänge	0,6 Meter
Gehäusefarbe	grau	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	12600 Lumen
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Max. Systemleistung	90 Watt
Spannungsart	AC	Leuchtenlichtausbeute	140 Lumen/Watt
Mit Betriebsgerät	✓	Farbtemperatur	4000 4000 Kelvin
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leistungsfaktor	0,9
Austauschbares Betriebsgerät	✓	Breite	307 Millimeter
Dimmung 0-10 V	✗	Höhe/Tiefe	120 Millimeter
Dimmung 1-10 V	✗	Länge	697 Millimeter
Dimmung GPRS	✗	Geeignet für Zopfmaß	60 60 Millimeter
Dimmung DALI	✗	Polzahl	3
Dimmung DMX	✗	Leiterquerschnitt	1,5 Quadratmillimeter
Dimmung DSI	✗		
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗		
Dimmung LineSwitch	✗		
Dimmung herstellerspezifisch	✗		
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗		
Dimmung Phasenabschnitt	✗		
Dimmung Phasenanschnitt	✗		
Dimmung Touch and Dim	✗		
Dimmung programmierbar	✗		
Dimmung mit Push-button	✗		
Ohne Dimmfunktion	✗		
Dimmung RF	✗		
Dimmung Sine Wave Reduction	✗		
Dimmung Zigbee	✗		
Lichtverteiler	Fokuslinse		

LED Pro-Strada Basic

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Basic Midi

40312051

EAN: 8720604745436

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Verstellbare Optik	✗
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	✗
Konstant-Lichtstrom-Regelung	✗
Mit programmierter Lichtsteuerung	✗
Mit Anschlusskabel	✓
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Art der Verdrahtung	Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
Anschlussart	Schraubklemme
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗
Bedienung über Bluetooth	✗