


LED Pro-Strada Basic Maxi

40312080

EAN: 8720604745511

KOMPROMISSLOSE FUNKTIONALITÄT UND VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

Die Pro-Strada Basic gehört zur Pro-Strada-Familie, hat aber ihren eigenen Platz verdient. Die Pro-Strada Basic ist eine wirtschaftliche und langlebige Wahl, die in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden kann. Durch ihre vielen Optionen, das moderne Erscheinungsbild und den geringen Energieverbrauch erfüllt diese Leuchte fast alle Wünsche für die öffentliche Beleuchtung.



PRODUKTMERKMALE

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| Montageart | Aufsatz/Ansatz | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Nennspannung | 200 240 Volt |
| Mit Leuchtmittel | ✓ | Nennstrom | 450 450 Milli-Ampere |
| Fassung | sonstige | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 Stunde |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 50 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet | Kabellänge | 0,6 Meter |
| Gehäusefarbe | grau | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 26000 Lumen |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Max. Systemleistung | 200 Watt |
| Spannungsart | AC | Leuchtenlichtausbeute | 130 Lumen/Watt |
| Mit Betriebsgerät | ✓ | Farbtemperatur | 3000 3000 Kelvin |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leistungsfaktor | 0,9 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ✓ | Breite | 307 Millimeter |
| Dimmung 0-10 V | ✗ | Höhe/Tiefe | 122 Millimeter |
| Dimmung 1-10 V | ✗ | Länge | 790 Millimeter |
| Dimmung GPRS | ✗ | Geeignet für Zopfmaß | 60 60 Millimeter |
| Dimmung DALI | ✗ | Polzahl | 3 |
| Dimmung DMX | ✗ | Leiterquerschnitt | 1,5 Quadratmillimeter |
| Dimmung DSI | ✗ | | |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ✗ | | |
| Dimmung LineSwitch | ✗ | | |
| Dimmung herstellerspezifisch | ✗ | | |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | ✗ | | |
| Dimmung Phasenabschnitt | ✗ | | |
| Dimmung Phasenanschnitt | ✗ | | |
| Dimmung Touch and Dim | ✗ | | |
| Dimmung programmierbar | ✗ | | |
| Dimmung mit Push-button | ✗ | | |
| Ohne Dimmfunktion | ✗ | | |
| Dimmung RF | ✗ | | |
| Dimmung Sine Wave Reduction | ✗ | | |
| Dimmung Zigbee | ✗ | | |
| Lichtverteiler | Fokuslinse | | |

LED Pro-Strada Basic

LED Pro-Strada Basic Maxi

40312080

EAN: 8720604745511

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

| | |
|---|------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Verstellbare Optik | ✘ |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Fernbedienung | ohne |
| Mit Funksteuerung | ✘ |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ✘ |
| Mit programm geregelter Lichtsteuerung | ✘ |
| Mit Anschlusskabel | ✓ |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | ✘ |
| Kompatibel mit Google Assistant | ✘ |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ✘ |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ✘ |
| Bedienung über Bluetooth | ✘ |