


LED Pro-Strada Basic Maxi

# 40312083

EAN: 8720604745535

### KOMPROMISSLOSE FUNKTIONALITÄT UND VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

Die Pro-Strada Basic gehört zur Pro-Strada-Familie, hat aber ihren eigenen Platz verdient. Die Pro-Strada Basic ist eine wirtschaftliche und langlebige Wahl, die in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden kann. Durch ihre vielen Optionen, das moderne Erscheinungsbild und den geringen Energieverbrauch erfüllt diese Leuchte fast alle Wünsche für die öffentliche Beleuchtung.



### PRODUKTMERKMALE

|                                          |                                  |                                                  |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Montageart                               | Aufsatz/Ansatz                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                     |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           | Nennspannung                                     | 200 240 Volt          |
| Mit Leuchtmittel                         | ✓                                | Nennstrom                                        | 450 450 Milli-Ampere  |
| Fassung                                  | sonstige                         | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50000 Stunde          |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 50 Grad Celsius   |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet                | Kabellänge                                       | 0,6 Meter             |
| Gehäusefarbe                             | grau                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 28000 Lumen           |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Glas transparent                 | Max. Systemleistung                              | 200 Watt              |
| Spannungsart                             | AC                               | Leuchtenlichtausbeute                            | 140 Lumen/Watt        |
| Mit Betriebsgerät                        | ✓                                | Farbtemperatur                                   | 5700 5700 Kelvin      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leistungsfaktor                                  | 0,9                   |
| Austauschbares Betriebsgerät             | ✓                                | Breite                                           | 307 Millimeter        |
| Dimmung 0-10 V                           | ✗                                | Höhe/Tiefe                                       | 122 Millimeter        |
| Dimmung 1-10 V                           | ✗                                | Länge                                            | 790 Millimeter        |
| Dimmung GPRS                             | ✗                                | Geeignet für Zopfmaß                             | 60 60 Millimeter      |
| Dimmung DALI                             | ✗                                | Polzahl                                          | 3                     |
| Dimmung DMX                              | ✗                                | Leiterquerschnitt                                | 1,5 Quadratmillimeter |
| Dimmung DSI                              | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung LineSwitch                       | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung herstellerspezifisch             | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Touch and Dim                    | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung programmierbar                   | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung mit Push-button                  | ✗                                |                                                  |                       |
| Ohne Dimmfunktion                        | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung RF                               | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Zigbee                           | ✗                                |                                                  |                       |
| Lichtverteiler                           | Fokuslinse                       |                                                  |                       |

## LED Pro-Strada Basic

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Basic Maxi

# 40312083

EAN: 8720604745535

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Verstellbare Optik                                        | ✗                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3            |
| Schutzart (IP)                                            | IP66             |
| Schlagfestigkeit                                          | IK09             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | II               |
| Fernbedienung                                             | ohne             |
| Mit Funksteuerung                                         | ✗                |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                              | ✗                |
| Mit programmierter Lichtsteuerung                         | ✗                |
| Mit Anschlusskabel                                        | ✓                |
| Lichtfarbe                                                | weiß             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 70-79            |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                              | ✗                |
| Kompatibel mit Google Assistant                           | ✗                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                               | ✗                |
| Anschlussart                                              | Schraubklemme    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                             | ✗                |
| Bedienung über Bluetooth                                  | ✗                |