

## LED Pro-Bay III

SEITE 1/2



LED Pro-Bay III

# 40643404

EAN: 8720615508945

### NEUESTE GENERATION VON ALLROUND-HALLENSTRAHLERN, DIE SICH DURCH PREIS, LEISTUNG, FLEXIBILITÄT UND VIELSEITIGKEIT AUSZEICHNEN

Die Pro-Bay III bietet eine Beleuchtungslösung auf hohem Niveau und zeichnet sich in vielerlei Hinsicht aus. Die phänomenale Lichteffizienz sorgt für erhebliche Energieeinsparungen und trägt in Kombination mit dem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis zu einer signifikanten Verbesserung der Gesamtbetriebskosten bei. Darüber hinaus bietet die Pro-Bay III eine noch nie dagewesene Flexibilität in den Anwendungsmöglichkeiten durch einen über Dip-Schalter in 4 Stufen (nachträglich) einstellbaren Leistungs-/Lichtstrom: 200 W - 32.000 lm / 150 W - 25.500 lm / 120 W - 21.000 lm / 100 W - 18.000 lm. Die Linsenoptik ist in 3 Ausstrahlungswinkeln erhältlich und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, optional mit Reflektor für erhöhten Sehkomfort. Erhältlich als Standardversion mit optionalem Bewegungsmelder und Tageslichtsensor für sorgenfreien Dauereinsatz oder mit Smart Connectivity für dynamisches Licht und Autonomie im Einsatz.



## PRODUKTMERKMALE

|                                          |                                  |                                                  |                        |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Montageart                               | Pendel                           | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                      |
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar                 | Nennspannung                                     | 220 240 Volt           |
| Mit Leuchtmittel                         | ✓                                | LED-Nennstrom bei Konstantstrom                  | 800 800 Milli-Ampere   |
| Geeignet für Nebenleuchtmittel           | ✗                                | Nennstrom                                        | 1100 1100 Milli-Ampere |
| Fassung                                  | sonstige                         | Rated life time L70/B10 at 25 °C                 | 100000 Stunde          |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                        | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C          | 70000 Stunde           |
| Gehäusefarbe                             | schwarz                          | Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C          | 90000 Stunde           |
| Spannungsart                             | AC/DC                            | Rated life time L90/B50 at 25 °C                 | 50000 Stunde           |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 100000 Stunde          |
| Austauschbares Betriebsgerät             | ✓                                | Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C          | 35000 Stunde           |
| Mit Betriebsgerät                        | ✓                                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 45 Grad Celsius    |
| Dimmung 0-10 V                           | ✓                                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 32000 Lumen            |
| Dimmung 1-10 V                           | ✗                                | Leuchtenlichtausbeute                            | 160 Lumen/Watt         |
| Dimmung GPRS                             | ✗                                | Max. Systemleistung                              | 210 Watt               |
| Dimmung DALI                             | ✗                                | Farbtemperatur                                   | 4000 4000 Kelvin       |
| Dimmung DMX                              | ✗                                | Klirrfaktor (THD)                                | 0,15                   |
| Dimmung DSI                              | ✗                                | Leistungsfaktor                                  | 0,95                   |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | ✗                                | Höhe/Tiefe                                       | 174 Millimeter         |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | ✗                                | Außendurchmesser                                 | 331 Millimeter         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ✓                                | Polzahl                                          | 1                      |
| Dimmung LineSwitch                       | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung herstellerspezifisch             | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung programmierbar                   | ✗                                |                                                  |                        |
| Ohne Dimmfunktion                        | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung RF                               | ✗                                |                                                  |                        |

## LED Pro-Bay III

PAGINA 2/2

LED Pro-Bay III

# 40643404

EAN: 8720615508945

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | ✗                            |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | ✗                            |
| Dimmung Zigbee                                                              | ✓                            |
| Dimmung mit Push-button                                                     | ✗                            |
| Lichtverteiler                                                              | Fokuslinse                   |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                  |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels                   | sonstige                     |
| Reflektor                                                                   | ohne                         |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels      | C                            |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels             | C                            |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | >80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM4                        |
| Schutzart (IP)                                                              | IP65                         |
| Schlagfestigkeit                                                            | IK08                         |
| Ballwurfsicher                                                              | ✗                            |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | ✗                            |
| Notstromversorgung integriert                                               | ✗                            |
| Geeignet für Notlicht                                                       | ✗                            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne                         |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | ✗                            |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                         |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | Stufen                       |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss                    |
| Anschlussart                                                                | crimpen                      |
| Mit Schutzabdeckung                                                         | ✓                            |