

LED Pro-Flood Basic

SEITE 1/2


LED Pro-Flood Basic 10W

41060636

EAN: 8720615508655

KOMPAKTE FLUTLICHTSTRAHLER MIT OPTIONALEM FERNGESTEUERTEM PIR-SENSOR

Die Prolumia Pro-Flood Basic Serie besteht aus drei kompakten Scheinwerfern, die sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet sind. Erhältlich mit oder ohne PIR-Sensor. Der PIR-Sensor ist einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung zu bedienen, mit der die Tageslichtschwelle und die Nachlaufzeit eingestellt werden können. Durch die hohe Effizienz von bis zu 110 Lm/W eignen sich die Leuchten hervorragend für die Beleuchtung von z.B. Fassaden und Werbeschildern.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Aufbaumontage	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Einbaumontage	✗	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Wandmontage	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 40 Grad Celsius
Geeignet für Wandmontage	✓	Max. Systemleistung	10 Watt
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Lichtstrom	1200 1200 Lumen
Geeignet für Deckenmontage	✓	Lampenlichtausbeute	1200 Lumen/Watt
Geeignet für Traversenmontage	✗	Farbtemperatur	4000 4000 Kelvin
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	✓	Polzahl	3
Geeignet für Stromschienenmontage	✗	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Geeignet für Klemmontage	✗	Leuchtenlichtausbeute	120 Lumen/Watt
Geeignet für Seilsystem	✗		
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar		
Mit Bewegungsmelder	✓		
Mit Lichtsensor	✓		
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Mit Leuchtmittel	✓		
Fassung	sonstige		
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	schwarz		
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal		
Spannungsart	AC		
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Ohne Dimmfunktion	✓		
Reflektor	matt		
Lichtverteiler	Reflektor		
Lichtverteilung	symmetrisch		
Ausstrahlungswinkel	>80° - extrem breitstrahlend		
Lichtaustritt	direkt		

LED Pro-Flood Basic

PAGINA 2/2

LED Pro-Flood Basic 10W

41060636

EAN: 8720615508655

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	sonstige
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6