

LED Pro-Flood

SEITE 1/1


LED Pro-Flood 50W

41060743

EAN: 8720604748499

GROSSE LEISTUNG IN EINEM KOMPAKTEN DESIGN

Die robuste Prolumia Pro-Flood-Serie besteht aus funktionellen und kompakt konstruierten Strahlern in fünf verschiedenen Abmessungen/Leistungen für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich mit symmetrischer und asymmetrischer Optik. Ideal geeignet zur Beleuchtung von Geschäftsbereichen, Parkplätzen, Sportplätzen, Fassaden und anderen Bereichen.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Aufbaumontage	✓	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Geeignet für Einbaumontage	✗	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Wandmontage	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 50 Grad Celsius
Geeignet für Wandmontage	✓	Max. Systemleistung	50 Watt
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Lichtstrom	5900 5900 Lumen
Geeignet für Deckenmontage	✓	Farbtemperatur	3000 3000 Kelvin
Geeignet für Traversenmontage	✓	Länge	55 Millimeter
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	✓	Breite	228 Millimeter
Geeignet für Stromschienenmontage	✗	Höhe/Tiefe	267 Millimeter
Geeignet für Klemmontage	✓		
Verstellbarkeit	drehbar		
Mit Bewegungsmelder	✗		
Mit Lichtsensor	✗		
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Mit Leuchtmittel	✓		
Fassung	sonstige		
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	schwarz		
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		
Oberfläche gebürstet	✗		
Spannungsart	AC		
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Ohne Dimmfunktion	✓		
Reflektor	ohne		
Lichtverteilung	symmetrisch		
Lichtaustritt	direkt		
Schutzart (IP)	IP66		
Schutzklasse nach IEC 61140	I		
Lichtfarbe	weiß		