

LED Pro-Rio Tracklight

SEITE 1/2


LED Pro-Rio Tracklight B

41102243

EAN: 8720615501335

FLEXIBLE BELEUCHTUNGSLÖSUNG, DIE FARBEN ZUM STRAHLEN BRINGT

Die LED Pro-Rio Tracklight Serie umfasst eine Reihe wertig gestalteter Spots, die bestens für die Verwendung in Geschäften, Museen und Kunstgalerien geeignet sind. Mit diesem Strahler leuchten Sie Ihre Produkte und Objekte optimal aus, wodurch diese hervorragend zur Geltung kommen. Die Leuchten können an der Wand, der Decke oder – besser noch – auf einer Schiene montiert werden, wobei sie sich beliebig positionieren lassen.



PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Aufbaumontage	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Einbaumontage	✗	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Wandmontage	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-5 35 Grad Celsius
Geeignet für Wandmontage	✓	Max. Systemleistung	26 Watt
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Lichtstrom	2100 2100 Lumen
Geeignet für Deckenmontage	✓	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2100 Lumen
Geeignet für Traversenmontage	✗	Lampenlichtausbeute	80,77 Lumen/Watt
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	✗	Farbtemperatur	2700 2700 Kelvin
Geeignet für Stromschienenmontage	✓	Leistungsfaktor	0,9
Geeignet für Klemmmontage	✗	Länge	202 Millimeter
Geeignet für Seilsystem	✗	Höhe/Tiefe	105 Millimeter
Verstellbarkeit	drehbar	Außendurchmesser	52 Millimeter
Mit Bewegungsmelder	✗	Polzahl	3
Mit Lichtsensor	✗	Leuchtenlichtausbeute	80,77 Lumen/Watt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Blendbegrenzung (UGR)	14
Mit Leuchtmittel	✓		
Fassung	sonstige		
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Gehäusefarbe	weiß		
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		
Spannungsart	AC		
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✗		
Dimmung 0-10 V	✗		
Dimmung 1-10 V	✗		
Dimmung DALI-2	✗		
Dimmung DALI	✗		
Dimmung DMX	✗		

LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Tracklight B

41102243

EAN: 8720615501335

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung DSI	✗
Dimmung GPRS	✗
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗
Dimmung LineSwitch	✗
Dimmung herstellerspezifisch	✗
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗
Dimmung Phasenabschnitt	✗
Dimmung Phasenanschnitt	✗
Dimmung programmierbar	✗
Dimmung RF	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Touch and Dim	✗
Dimmung Zigbee	✗
Ohne Dimmfunktion	✓
Dimmung mit Push-button	✗
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Notstromversorgung integriert	✗
Anschlussart	sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✗
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗