


LED Pro-Via S + Zhaga

41350236

EAN: 8720874794127

Pro-Via ist eine vielseitige und effiziente Straßenleuchte, die den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen reduziert und gleichzeitig die Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum verbessert. Das moderne Design fügt sich nahtlos in das Stadtbild ein und bietet eine visuell angenehme Beleuchtung. Eine Vielzahl von Optiken und zahlreiche Lumenoptionen machen Pro-Via an nahezu jede Situation oder Beleuchtungsanforderung in der öffentlichen Umgebung anpassbar. Darüber hinaus ist das Produkt wartungsfreundlich, da die Lichteinheit und das Treibermodul werkzeuglos ausgetauscht werden können.



PRODUKTMERKMALE

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Leuchtmittel	LED austauschbar	LED-Nennstrom bei Konstantstrom	652 652 Milli-Ampere
Mit Leuchtmittel	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Fassung	sonstige	Rated life time L70/B10 at 25 °C	150000 Stunde
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0,97 Prozent
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0,95 Prozent
Gehäusefarbe	grau	Rated life time L90/B50 at 25 °C	60000 Stunde
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	170000 Stunde
Solarbetrieben	✗	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	110000 Stunde
Mit integriertem PV-Panel	✗	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 Stunde
Batterie eingebaut	✗	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	21
Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	✗	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50000 Stunde
Spannungsart	AC	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	35
Mit Betriebsgerät	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 50 Grad Celsius
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Kabellänge	10 Meter
Austauschbares Betriebsgerät	✓	Geeignet für Lampenleistung	8 60 Watt
Dimmbar	✓	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4750 Lumen
Dimmung DALI-2	✓	Max. Systemleistung	33 Watt
Dimmung 0-10 V	✗	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4750 4750 Lumen
Dimmung 1-10 V	✗	Leuchtenlichtausbeute	144 Lumen/Watt
Dimmung GPRS	✗	Farbtemperatur	3000 3000 Kelvin
Dimmung DALI	✓	Leistungsfaktor	0,9

LED Pro-Via S + Zhaga

41350236

EAN: 8720874794127

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung D4i	✓	Breite	240 Millimeter
Dimmung DMX	✗	Höhe/Tiefe	138 Millimeter
Dimmung DSI	✗	Länge	441 Millimeter
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗	Geeignet für Zopfmaß	42 60 Millimeter
Dimmung LineSwitch	✗	Polzahl	3
Dimmung herstellerspezifisch	✗	Leiterquerschnitt	1 Quadratmillimeter
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 2,5 Quadratmillimeter
Dimmung Phasenabschnitt	✗		
Dimmung Phasenanschnitt	✗		
Dimmung Touch and Dim	✗		
Dimmung programmierbar	✓		
Dimmung mit Push-button	✗		
Ohne Dimmfunktion	✗		
Dimmung RF	✗		
Dimmung Sine Wave Reduction	✗		
Dimmung Zigbee	✗		
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel		
Verstellbare Optik	✗		
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5		
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	✓		
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C		
Schutzart (IP)	IP66		
Schlagfestigkeit	IK08		
Schutzklasse nach IEC 61140	I		
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	✗		
Fernbedienung	ohne		
Mit Funksteuerung	✗		
Konstant-Lichtstrom-Regelung	✓		
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	✓		
Mit Anschlusskabel	✓		
Lichtfarbe	weiß		
Farbwiedergabeindex CRI	70-79		
Art der Verdrahtung	Abschluss		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Anschlussart	Schraubklemme		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		
Zhaga-D4i zertifiziert	✓		
Bedienung über Bluetooth	✗		
Mit Lichtsensor	✗		
Mit Bewegungsmelder	✗		
Mit Präsenzmelder	✗		
Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul	Single Zhaga-Sockel (oben)		