

LED Pro-Strada Mini

# 41360141

EAN:

### KOMPROMISSLOSE FUNKTIONALITÄT UND VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

Die Vielseitigkeit der LED Pro-Strada ist immens. Diese Leuchte überbrückt die Kluft zwischen Lichtkomfort und Effizienz. Alles zusammen in einem modernen Design und mit einer breiten Palette von Lumenpaketen.



### PRODUKTMERKMALE

|                                          |                                  |                                                  |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Montageart                               | Aufsatz/Ansatz                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                     |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           | Nennspannung                                     | 220 240 Volt          |
| Mit Leuchtmittel                         | ✓                                | Nennstrom                                        | 280 280 Milli-Ampere  |
| Fassung                                  | sonstige                         | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C          | 100000 Stunde         |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 50 Grad Celsius   |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet                | Kabellänge                                       | 1 Meter               |
| Gehäusefarbe                             | grau                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1400 Lumen            |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Glas transparent                 | Max. Systemleistung                              | 12 Watt               |
| Spannungsart                             | AC                               | Leuchtenlichtausbeute                            | 116,5 Lumen/Watt      |
| Mit Betriebsgerät                        | ✓                                | Farbtemperatur                                   | 4000 4000 Kelvin      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leistungsfaktor                                  | 0,9                   |
| Austauschbares Betriebsgerät             | ✓                                | Breite                                           | 307 Millimeter        |
| Dimmung 0-10 V                           | ✓                                | Höhe/Tiefe                                       | 108 Millimeter        |
| Dimmung 1-10 V                           | ✓                                | Länge                                            | 697 Millimeter        |
| Dimmung GPRS                             | ✗                                | Geeignet für Zopfmaß                             | 60 60 Millimeter      |
| Dimmung DALI                             | ✓                                | Polzahl                                          | 3                     |
| Dimmung DMX                              | ✗                                | Leiterquerschnitt                                | 1,5 Quadratmillimeter |
| Dimmung DSI                              | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung LineSwitch                       | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung herstellerspezifisch             | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Touch and Dim                    | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung programmierbar                   | ✓                                |                                                  |                       |
| Dimmung mit Push-button                  | ✗                                |                                                  |                       |
| Ohne Dimmfunktion                        | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung RF                               | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | ✗                                |                                                  |                       |
| Dimmung Zigbee                           | ✗                                |                                                  |                       |
| Lichtverteiler                           | Fokuslinse                       |                                                  |                       |

## LED Pro-Strada

PAGINA 2/2

LED Pro-Strada Mini

# 41360141

EAN:

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Verstellbare Optik                                        | ✗                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3            |
| Schutzart (IP)                                            | IP66             |
| Schlagfestigkeit                                          | IK09             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | II               |
| Mit Funksteuerung                                         | ✗                |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                              | ✗                |
| Mit programmierter Lichtsteuerung                         | ✓                |
| Mit Anschlusskabel                                        | ✓                |
| Lichtfarbe                                                | weiß             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 70-79            |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                              | ✗                |
| Kompatibel mit Google Assistant                           | ✗                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                               | ✗                |
| Anschlussart                                              | Schraubklemme    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                             | ✗                |
| Bedienung über Bluetooth                                  | ✗                |