


LED Pro-Strada Maxi

41366230

EAN:

KOMPROMISSLOSE FUNKTIONALITÄT UND VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

Die Vielseitigkeit der LED Pro-Strada ist immens. Diese Leuchte überbrückt die Kluft zwischen Lichtkomfort und Effizienz. Alles zusammen in einem modernen Design und mit einer breiten Palette von Lumenpaketen.



PRODUKTMERKMALE

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| Montageart | Aufsatz/Ansatz | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Nennspannung | 220 240 Volt |
| Mit Leuchtmittel | ✓ | Nennstrom | 450 450 Milli-Ampere |
| Fassung | sonstige | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 Stunde |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 50 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet | Kabellänge | 1 Meter |
| Gehäusefarbe | grau | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10000 Lumen |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Max. Systemleistung | 96 Watt |
| Spannungsart | AC | Leuchtenlichtausbeute | 104 Lumen/Watt |
| Mit Betriebsgerät | ✓ | Farbtemperatur | 3000 3000 Kelvin |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leistungsfaktor | 0,9 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ✓ | Breite | 307 Millimeter |
| Dimmung 0-10 V | ✓ | Höhe/Tiefe | 122 Millimeter |
| Dimmung 1-10 V | ✓ | Länge | 790 Millimeter |
| Dimmung GPRS | ✗ | Geeignet für Zopfmaß | 60 60 Millimeter |
| Dimmung DALI | ✓ | Polzahl | 3 |
| Dimmung DMX | ✗ | Leiterquerschnitt | 1,5 Quadratmillimeter |
| Dimmung DSI | ✗ | | |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ✗ | | |
| Dimmung LineSwitch | ✗ | | |
| Dimmung herstellerspezifisch | ✗ | | |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | ✗ | | |
| Dimmung Phasenabschnitt | ✗ | | |
| Dimmung Phasenanschnitt | ✗ | | |
| Dimmung Touch and Dim | ✗ | | |
| Dimmung programmierbar | ✓ | | |
| Dimmung mit Push-button | ✗ | | |
| Ohne Dimmfunktion | ✗ | | |
| Dimmung RF | ✗ | | |
| Dimmung Sine Wave Reduction | ✗ | | |
| Dimmung Zigbee | ✗ | | |
| Lichtverteiler | Fokuslinse | | |

LED Pro-Strada

LED Pro-Strada Maxi

41366230

EAN:

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

| | |
|---|------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Verstellbare Optik | ✘ |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Mit Funksteuerung | ✘ |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ✘ |
| Mit programmierter Lichtsteuerung | ✓ |
| Mit Anschlusskabel | ✓ |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | ✘ |
| Kompatibel mit Google Assistant | ✘ |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ✘ |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ✘ |
| Bedienung über Bluetooth | ✘ |