


LED Pro-Strada Micro

41369101

EAN: 8720874793373

KOMPROMISSLOSE FUNKTIONALITÄT UND VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT

Die Vielseitigkeit der LED Pro-Strada ist immens. Diese Leuchte überbrückt die Kluft zwischen Lichtkomfort und Effizienz. Alles zusammen in einem modernen Design und mit einer breiten Palette von Lumenpaketen.



PRODUKTMERKMALE

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennspannung	220 240 Volt
Mit Leuchtmittel	✓	Nennstrom	140 140 Milli-Ampere
Fassung	sonstige	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 Stunde
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 50 Grad Celsius
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Kabellänge	1 Meter
Gehäusefarbe	grau	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	800 Lumen
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Max. Systemleistung	7 Watt
Spannungsart	AC	Leuchtenlichtausbeute	114,5 Lumen/Watt
Mit Betriebsgerät	✓	Farbtemperatur	4000 4000 Kelvin
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leistungsfaktor	0,9
Austauschbares Betriebsgerät	✓	Breite	229 Millimeter
Dimmung 0-10 V	✓	Höhe/Tiefe	114 Millimeter
Dimmung 1-10 V	✓	Länge	543 Millimeter
Dimmung GPRS	✗	Geeignet für Zopfmaß	60 60 Millimeter
Dimmung DALI	✓	Polzahl	3
Dimmung DMX	✗	Leiterquerschnitt	1,5 Quadratmillimeter
Dimmung DSI	✗		
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗		
Dimmung LineSwitch	✗		
Dimmung herstellerspezifisch	✗		
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗		
Dimmung Phasenabschnitt	✗		
Dimmung Phasenanschnitt	✗		
Dimmung Touch and Dim	✗		
Dimmung programmierbar	✓		
Dimmung mit Push-button	✗		
Ohne Dimmfunktion	✗		
Dimmung RF	✗		
Dimmung Sine Wave Reduction	✗		
Dimmung Zigbee	✗		
Lichtverteiler	Fokuslinse		

LED Pro-Strada

LED Pro-Strada Micro

41369101

EAN: 8720874793373

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Verstellbare Optik	✘
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Mit Funksteuerung	✘
Konstant-Lichtstrom-Regelung	✘
Mit programmierter Lichtsteuerung	✓
Mit Anschlusskabel	✓
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Art der Verdrahtung	Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘
Kompatibel mit Google Assistant	✘
Kompatibel mit Amazon Alexa	✘
Anschlussart	Schraubklemme
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✘
Bedienung über Bluetooth	✘