PROLUMIA®

# LED Downlight (Akzentbeleuchtung)



Pro-Bagno: LED downlight ø 60 mm

# 42172120
EAN: 8719689122935

## SCHAFFEN SIE EINE EINLADENDE ATMOSPHÄRE

Die LED-Akzentbeleuchtung von Prolumia hat zwei wichtige Funktionen. Zum Ersten hilft sie den Menschen, den Weg zu finden. Zum Zweiten liefert sie faszinierende Lichteffekte. So können Lichtlösungen geschaffen werden, die energie-effizient sind und sich völlig nach eigenem Wunsch und Geschmack gestalten lassen. Vom Schaufenster bis zum Eingangsbereich, überall einsetzbar!




## PRODUKTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage | ✔ |
| Geeignet für Wandmontage | ✔ |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ✖ |
| Geeignet für Deckenmontage | ✔ |
| Geeignet für Einbaumontage | ✔ |
| Geeignet für Aufbaumontage | ✖ |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ✖ |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ✖ |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ✔ |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ✔ |
| Dimmung 0-10 V | ✖ |
| Dimmung 1-10 V | ✖ |
| Dimmung DALI | ✖ |
| Dimmung DMX | ✖ |
| Dimmung DSI | ✖ |
| Dimmung GPRS | ✖ |
| Dimmung LineSwitch | ✖ |
| Dimmung herstellerspezifisch | ✖ |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | ✖ |
| Dimmung Phasenabschnitt | ✖ |
| Dimmung Phasenanschnitt | ✖ |

| | | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220\|240 | Volt |
| Nennstrom | 350\|350 | Milli-Ampere |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 | Stunde |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10\|50 | Grad Celsius |
| Leuchtenlichtausbeute | 85,5 | Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 600 | Lumen |
| Max. Systemleistung | 7 | Watt |
| Farbtemperatur | 3000\|3000 | Kelvin |
| Leistungsfaktor | 0,85 | |
| Höhe/Tiefe | 99 | Millimeter |
| Außendurchmesser | 60 | Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 99 | Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 50 | Millimeter |
| Blendbegrenzung (UGR) | 23 | |

PROLUMIA®

## LED Downlight (Akzentbeleuchtung)



Pro-Bagno: LED downlight ø 60 mm

# 42172120
EAN: 8719689122935

### PRODUKTMERKMALE
(Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| Dimmung programmierbar | ✖ |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ✖ |
| Dimmung RF | ✖ |
| Dimmung Touch and Dim | ✖ |
| Dimmung Sine Wave Reduction | ✖ |
| Dimmung Zigbee | ✖ |
| Dimmung mit Push-button | ✖ |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | ✔ |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ✔ |
| Ausstrahlungswinkel | 21-40° - mediumstrahlend |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Notstromversorgung integriert | ✖ |
| Geeignet für Notlicht | ✖ |
| Mit Bewegungsmelder | ✖ |
| Mit Lichtsensor | ✖ |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ✖ |
| Mit Luftschlitzen | ✖ |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Bedienung über Bluetooth | ✖ |