


LED Lumiaflex II

46000214

EAN: 8720615503940

EINE FLEXIBLE BELEUCHTUNGSINNOVATION, DIE SICH IN FORM UND FUNKTION AUSZEICHNET

Mit der LED Lumiaflex II Serie hat Prolumia der herkömmlichen Leuchtstoffröhre aus Glas ein neues Kleid gegeben. Dieser unzerbrechliche und wasserdichte Lichtschlauch hat eine sehr gleichmäßige Lichtabstrahlung und ist in vielen Farbvarianten lieferbar. Die LED Lumiaflex II lässt sich sehr leicht biegen und eignet sich daher bestens zur Herstellung von Leuchtschriften und Figuren.



PRODUKTMERKMALE

Ausführung	Schlauch	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Montageart	Aufbau/Einbau	Lampenleistung je Meter	12 Watt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstrom je Meter	400 Lumen
Spannungsart	DC	Lampenspannung	22 26 Volt
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Ausstrahlungswinkel	160 Grad
Geeignet für Dimmer	✓	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Austauschbares Betriebsgerät	✗	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	10 Stunde
Schutzart (IP)	IP68	Max. Systemleistung	60 Watt
Schutzart (NEMA)	3	Farbtemperatur	6500 6500 Kelvin
Lichtfarbe	weiß	Breite	11,5 Millimeter
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Höhe/Tiefe	29 Millimeter
Mit Endstück	✗	Länge	5000 Millimeter
Mit Anschlussset	✗	Durchmesser	11,5 Millimeter
Mit Schutzabdeckung	✓	Länge der einzelnen Abschnitte	83,3 Millimeter
Selbstklebend	✗	Kleinster Biegeradius	120 Millimeter
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2
Anschlussart	sonstige	Leiterquerschnitt	0,75 Quadratmillimeter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		