

LED Lumiaflex II

SEITE 1/1

LED Lumiaflex II

46000217

EAN: 8720615503964

EINE FLEXIBLE BELEUCHTUNGSINNOVATION, DIE SICH IN FORM UND FUNKTION AUSZEICHNET

Mit der LED Lumiaflex II Serie hat Prolumia der herkömmlichen Leuchtstoffröhre aus Glas ein neues Kleid gegeben. Dieser unzerbrechliche und wasserdichte Lichtschlauch hat eine sehr gleichmäßige Lichtabstrahlung und ist in vielen Farbvarianten lieferbar. Die LED Lumiaflex II lässt sich sehr leicht biegen und eignet sich daher bestens zur Herstellung von Leuchtschriften und Figuren.



PRODUKTMERKMALE

Ausführung	Schlauch	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Montageart	Aufbau/Einbau	Lampenleistung je Meter	12 Watt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstrom je Meter	130 Lumen
Spannungsart	DC	Lampenspannung	22 26 Volt
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Ausstrahlungswinkel	160 Grad
Geeignet für Dimmer	✓	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Austauschbares Betriebsgerät	✗	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	10 Stunde
Schutzart (IP)	IP68	Max. Systemleistung	60 Watt
Schutzart (NEMA)	3	Breite	11,5 Millimeter
Lichtfarbe	RGB	Höhe/Tiefe	29 Millimeter
Farbwiedergabeindex CRI	20-39	Länge	5000 Millimeter
Mit Endstück	✗	Durchmesser	11,5 Millimeter
Mit Anschlussset	✗	Länge der einzelnen Abschnitte	100 Millimeter
Mit Schutzabdeckung	✓	Kleinsten Biegeradius	120 Millimeter
Selbstklebend	✗	Polzahl	4
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	0,75 Quadratmillimeter
Anschlussart	sonstige		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		