

## LED Lumiaflex II

SEITE 1/1

LED Lumiaflex II

# 46000222

EAN: 8720615503995

### EINE FLEXIBLE BELEUCHTUNGSINNOVATION, DIE SICH IN FORM UND FUNKTION AUSZEICHNET

Mit der LED Lumiaflex II Serie hat Prolumia der herkömmlichen Leuchtstoffröhre aus Glas ein neues Kleid gegeben. Dieser unzerbrechliche und wasserdichte Lichtschlauch hat eine sehr gleichmäßige Lichtabstrahlung und ist in vielen Farbvarianten lieferbar. Die LED Lumiaflex II lässt sich sehr leicht biegen und eignet sich daher bestens zur Herstellung von Leuchtschriften und Figuren.



## PRODUKTMERKMALE

|                                 |                                      |                                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                      | Schlauch                             | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter       | 60                     |
| Montageart                      | Aufbau/Einbau                        | Lampenleistung je Meter                 | 12 Watt                |
| Leuchtmittel                    | LED nicht austauschbar               | Lichtstrom je Meter                     | 40 Lumen               |
| Spannungsart                    | DC                                   | Lampenspannung                          | 22 26 Volt             |
| Betriebsgerät                   | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Ausstrahlungswinkel                     | 160 Grad               |
| Geeignet für Dimmer             | ✓                                    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Stunde           |
| Austauschbares Betriebsgerät    | ✗                                    | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 10 Stunde              |
| Schutzart (IP)                  | IP68                                 | Max. Systemleistung                     | 120 Watt               |
| Schutzart (NEMA)                | 3                                    | Breite                                  | 11,5 Millimeter        |
| Lichtfarbe                      | blau                                 | Höhe/Tiefe                              | 29 Millimeter          |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 20-39                                | Länge                                   | 10000 Millimeter       |
| Mit Endstück                    | ✗                                    | Durchmesser                             | 11,5 Millimeter        |
| Mit Anschlussset                | ✗                                    | Länge der einzelnen Abschnitte          | 83,3 Millimeter        |
| Mit Schutzabdeckung             | ✓                                    | Kleinster Biegeradius                   | 120 Millimeter         |
| Selbstklebend                   | ✗                                    | Polzahl                                 | 2                      |
| Art der Verdrahtung             | Abschluss                            | Leiterquerschnitt                       | 0,75 Quadratmillimeter |
| Anschlussart                    | sonstige                             |                                         |                        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | ✗                                    |                                         |                        |
| Kompatibel mit Google Assistant | ✗                                    |                                         |                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | ✗                                    |                                         |                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | ✗                                    |                                         |                        |