

LED Eco-Panel BL drivers

40000182

EAN: 8720604740042

UN ÉCLAIRAGE ABORDABLE À HAUTE EFFICACITÉ GARANTIT UN ÉCLAIRAGE CORRECT SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le design élégant Eco-Panel BL a un rendement élevé. Cela assure une lumière particulièrement bonne sur le lieu de travail. Le panneau a un certain nombre de fonctionnalités améliorées. Par exemple, l'Eco-Panel BL est équipé d'un rétroéclairage, ce qui évite le jaunissement à long terme. Les pilotes sans scintillement garantissent une lumière extrêmement fiable. La commutation simple entre différentes couleurs de lumière fournit un éclairage efficace avec une large gamme d'applications. Grâce au prix avantageux, un éclairage correct sur le lieu de travail est désormais accessible à tous.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Statique	Tension de sortie	33 40 volt
Adapté à un usage extérieur	✘	Courant de sortie	900 900 milliampère
Réglage 0-10 V	✘	Puissance de sortie	36 36 watt
Réglage 1-10 V	✘	Longueur	115 millimètre
Réglage DALI	✘	Largeur	41 millimètre
Réglage DMW	✘	Hauteur	28 millimètre
Réglage DSI	✘		
Réglage GPRS	✘		
Réglage LineSwitch	✘		
Réglage modulation de tension de réseau	✘		
Réglage spécifique au fabricant	✘		
Réglage phase descendante	✘		
Réglage phase ascendante	✘		
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✘		
Réglage programmable	✘		
Réglage RF	✘		
Réglage Sine Wave Reduction	✘		
Réglage Touch and Dim	✘		
Réglage avec bouton-poussoir	✘		
Réglage Zigbee	✘		
Sans fonction de réglage	✓		
Régulation constante du flux lumineux	✘		
Boîtier	Boîtier en plastique		
Adapté à un courant constant	✓		
Adapté à une tension constante	✘		
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✘		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection	II		
Commande via Bluetooth	✘		
Compatible avec Apple HomeKit	✘		
Compatible avec Google Assistant	✘		
Compatible avec Amazon Alexa	✘		
Compatible avec Casambi	✘		
Compatible IFTTT	✘		