PROLUMIA®

LED I-Panel

LED I-Panel drivers

40000515
EAN: 8720604740202

ALTERNATIVE AUX LUMINAIRES FLUORESCENTS ENCASTRÉS TRADITIONNELS

La série LED I-Panel est une bonne alternative aux armatures fluorescentes traditionnelles encastrées. Les lignes sobres et la hauteur minimale procurent un caractère moderne et intemporel. Grâce aux divers types de montage, (montage encastré, montage en applique et montage suspendu) la série LED I-Panel a un vaste domaine d'applications.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Statique
Adapté à un usage extérieur	✖
Réglage 0-10 V	✖
Réglage 1-10 V	✖
Réglage DALI	✖
Réglage DMW	✖
Réglage DSI	✖
Réglage GPRS	✖
Réglage LineSwitch	✖
Réglage modulation de tension de réseau	✖
Réglage spécifique au fabricant	✖
Réglage phase descendante	✖
Réglage phase ascendante	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage programmable	✖
Réglage RF	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Réglage Zigbee	✖
Sans fonction de réglage	✔
Régulation constante du flux lumineux	✖
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	✔
Adapté à une tension constante	✖
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✖
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	I
Commande via Bluetooth	✖

Tension de sortie	25|40	volt
Courant de sortie	1800|3000	milliampère
Puissance de sortie	100|100	watt
Longueur	157	millimètre
Largeur	68	millimètre
Hauteur	39	millimètre

LED I-Panel

LED I-Panel drivers

40000515
EAN: 8720604740202

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖
Compatible avec Casambi	✖
Compatible IFTTT	✖