

LED Pro-Ceiling

PAGE 1/2


LED Pro-Ceiling 108x108 mm (montage apparent)

40001153

EAN: 8720615507481

DÉCOUVREZ LA CHALEUR D'UNE LUMIÈRE DÉCORATIVE COMBINÉE AU RAFFINEMENT D'UN LUMINAIRE MODERNE ET CONTEMPORAIN

La série LED Pro-Ceiling Prolumia est unique quant à sa conception. Elle combine la chaleur de l'éclairage décoratif et le raffinement d'une armature contemporaine. On peut l'obtenir en forme ronde ou carrée pour montage mural ou de plafond. La série LED Pro-Ceiling a une durée de vie de plus de 50.000 heures, elle se livre complète: l'alimentation est donc intégrée. L'installation est simple et rapide.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✓	Tension nominale	220 240 volt
Montage mural	✓	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-10 40 degrés Celsius
Adapté à une suspension pendulaire	✗		
Adapté à un montage au plafond	✓		
Adapté à un montage encastré	✗		
Adapté à un montage en saillie	✓		
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗		
Compatible au poste de travail avec écran	✗		
Source lumineuse	LED non interchangeable		
Avec source lumineuse	✓		
Douille	Autre		
Matériau du boîtier	Aluminium		
Protection de surface du boîtier	Laqué		
Couleur du boîtier	Blanc		
Matériau du couvercle	Plastique opalin		
Finition de la grille	Sans		
Type de tension	CA		
Appareil	Appareil à LED commandé en courant		
Avec appareil	✓		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		
Répartition de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur		
Répartition lumineuse	Symétrique		

LED Pro-Ceiling

PAGE 2/2

LED Pro-Ceiling 108x108 mm (montage apparent)

40001153

EAN: 8720615507481

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs	IK08
Alimentation de secours intégrée	✗
Adapté aux lampes de secours	✗
Avec grilles d'aération	✗
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	✗
Compatible avec Apple HomeKit	✗
Compatible avec Google Assistant	✗
Compatible avec Amazon Alexa	✗
Compatible IFTTT	✗