PROLUMIA®

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling ø 300 mm (montage apparent)

40001233
EAN: 8720615507535

DÉCOUVREZ LA CHALEUR D'UNE LUMIÈRE DÉCORATIVE COMBINÉE AU RAFFINEMENT D'UN LUMINAIRE MODERNE ET CONTEMPORAIN

La série LED Pro-Ceilng Prolumia est unique quant à sa conception. Elle combine la chaleur de l'éclairage décoratif et le raffinement d'une armature contemporaine. On peut l'obtenir en forme ronde ou carrée pour montage mural ou de plafond. La série LED Pro-Ceilng a une durée de vie de plus de 50.000 heures, elle se livre complète: l'alimentation est donc intégrée. L'installation est simple et rapide.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✔
Montage mural	✔
Adapté à une suspension pendulaire	✖
Adapté à un montage au plafond	✔
Adapté à un montage encastré	✖
Adapté à un montage en saillie	✔
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✖
Compatible au poste de travail avec écran	✖
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	✔
Douille	Autre
Matériau du boîtier	Aluminium
Protection de surface du boîtier	Laqué
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	✔
Réglage phase ascendante	✖
Réglage programmable	✖
Réglage RF	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Zigbee	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique

Tension nominale	220|240	volt
Courant nominal	700|700	milliampère
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-10|40	degrés Celsius

PROLUMIA®

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling ø 300 mm (montage apparent)

40001233
EAN: 8720615507535

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs	IK08
Alimentation de secours intégrée	✖
Adapté aux lampes de secours	✖
Avec grilles d'aération	✖
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	✖
Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖
Compatible IFTTT	✖