

## LED Pro-Space

PAGE 1/2

LED Pro-Space rond 155 mm

# 40004236

EAN: 8720604742961

### DÉCOUVREZ L'ÉLÉGANCE INTEMPORELLE DU MINIMALISME AVEC LES ÉLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE SANS BORDURE PRO-SPACE

Le LED Pro-Space est un luminaire encastré élégant et intemporel, avec une profondeur d'installation très faible. Grâce à son design sans bordure, il s'intègre parfaitement dans tous les plafonds, ce qui rend l'application de classification IP66 dans des environnements humides possible sans aucun problème.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ✓                                  | Tension nominale                                  | 220 240 volt          |
| Montage mural                                 | ✓                                  | Courant nominal                                   | 500 500 milliampère   |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✗                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                      | 50000 heure           |
| Adapté à un montage au plafond                | ✓                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 50 degrés Celsius |
| Adapté à un montage encastré                  | ✓                                  | Efficacité lumineuse                              | 77,5 lumen/watt       |
| Adapté à un montage en saillie                | ✗                                  | Flux lumineux efficace                            | 1160 lumen            |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗                                  | Puissance du système                              | 15 watt               |
| Compatible au poste de travail avec écran     | ✗                                  | Température de couleur                            | 4200 4200 kelvin      |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable            | Facteur de puissance cos phi                      | 0,9                   |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  | Hauteur/profondeur                                | 20 millimètre         |
| Douille                                       | Autre                              | Diamètre externe                                  | 155 millimètre        |
| Matériau du boîtier                           | Aluminium                          | Hauteur/profondeur d'encastrement                 | 20 millimètre         |
| Protection de surface du boîtier              | Autre                              | Diamètre d'encastrement                           | 135 millimètre        |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              | Unified Glare Ratio (UGR)                         | 24                    |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   |                                                   |                       |
| Finition de la grille                         | Sans                               |                                                   |                       |
| Type de tension                               | CA                                 |                                                   |                       |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |                                                   |                       |
| Avec appareil                                 | ✓                                  |                                                   |                       |
| Réglage 0-10 V                                | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage 1-10 V                                | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage DALI                                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage DMW                                   | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage DSI                                   | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage GPRS                                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage LineSwitch                            | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage spécifique au fabricant               | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage modulation de tension de réseau       | ✗                                  |                                                   |                       |

## LED Pro-Space

PAGE 2/2

LED Pro-Space rond 155 mm

# 40004236

EAN: 8720604742961

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage phase descendante                                                        | ✓                                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                                        |
| Réglage programmable                                                             | ✗                                        |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                                        |
| Réglage RF                                                                       | ✗                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                        |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                        |
| Répartiteur de lumière                                                           | Lentille/optique/panneau diffuseur       |
| Sans fonction de réglage                                                         | ✗                                        |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | ✓                                        |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM4                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)                         |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP66                                     |
| Résistance aux chocs                                                             | IK08                                     |
| Classe de protection                                                             | II                                       |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✗                                        |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✗                                        |
| Avec détecteur de mouvement                                                      | ✗                                        |
| Avec capteur de lumière                                                          | ✗                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗                                        |
| Avec grilles d'aération                                                          | ✗                                        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                                           | Neutre 3 300 à 5 300 K                   |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |
| Type de raccordement                                                             | Borne à vis                              |
| Commande via Bluetooth                                                           | ✗                                        |