

LED Pro-Space

PAGE 1/2

LED Pro-Space carré 215 mm

40004315

EAN: 8720604743432

DÉCOUVREZ L'ÉLÉGANCE INTEMPORELLE DU MINIMALISME AVEC LES ÉLÉMENS D'ÉCLAIRAGE SANS BORDURE PRO- SPACE

Le LED Pro-Space est un luminaire encastré élégant et intemporel, avec une profondeur d'installation très faible. Grâce à son design sans bordure, il s'intègre parfaitement dans tous les plafonds, ce qui rend l'application de classification IP66 dans des environnements humides possible sans aucun problème.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| Adapté à un montage mural | ✓ | Tension nominale | 220 240 volt |
| Montage mural | ✓ | Courant nominal | 1000 1000 milliampère |
| Adapté à une suspension pendulaire | ✗ | Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 heure |
| Adapté à un montage au plafond | ✓ | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 50 degrés Celsius |
| Adapté à un montage encastré | ✓ | Efficacité lumineuse | 79,5 lumen/watt |
| Adapté à un montage en saillie | ✗ | Flux lumineux efficace | 2380 lumen |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗ | Puissance du système | 30 watt |
| Compatible au poste de travail avec écran | ✗ | Température de couleur | 3000 3000 kelvin |
| Source lumineuse | LED non interchangeable | Facteur de puissance cos phi | 0,9 |
| Avec source lumineuse | ✓ | Largeur | 215 millimètre |
| Douille | Autre | Hauteur/profondeur | 20 millimètre |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Longueur | 215 millimètre |
| Protection de surface du boîtier | Autre | Longueur d'encastrement | 195 millimètre |
| Couleur du boîtier | Blanc | Largeur de montage | 195 millimètre |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin | Hauteur/profondeur d'encastrement | 20 millimètre |
| Finition de la grille | Sans | Unified Glare Ratio (UGR) | 24 |
| Type de tension | CA | | |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant | | |
| Avec appareil | ✓ | | |
| Réglage 0-10 V | ✗ | | |
| Réglage 1-10 V | ✗ | | |
| Réglage DALI | ✗ | | |
| Réglage DMW | ✗ | | |
| Réglage DS1 | ✗ | | |
| Réglage GPRS | ✗ | | |
| Réglage LineSwitch | ✗ | | |
| Réglage spécifique au fabricant | ✗ | | |
| Réglage modulation de tension de réseau | ✗ | | |

LED Pro-Space

PAGE 2/2

LED Pro-Space carré 215 mm

40004315

EAN: 8720604743432

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

| | |
|--|--|
| Réglage phase descendante | ✓ |
| Réglage phase ascendante | ✗ |
| Réglage programmable | ✗ |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | ✗ |
| Réglage RF | ✗ |
| Réglage Touch and Dim | ✗ |
| Réglage Sine Wave Reduction | ✗ |
| Réglage Zigbee | ✗ |
| Réglage avec bouton-poussoir | ✗ |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Sans fonction de réglage | ✗ |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande | ✓ |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Classe de protection | II |
| Alimentation de secours intégrée | ✗ |
| Adapté aux lampes de secours | ✗ |
| Avec détecteur de mouvement | ✗ |
| Avec capteur de lumière | ✗ |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗ |
| Avec grilles d'aération | ✗ |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Commande via Bluetooth | ✗ |