

LED Pro-Stripe

PAGE 1/3

LED Pro-Stripe + capteur micro-ondes

40009341

EAN: 8720604743692

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE DE HAUTE QUALITÉ, DANS LA FORME ET LA FONCTION

Cette série de luminaires apparents résistants aux éclaboussures, conçue aux Pays-Bas, propose un design moderne et est donc idéale pour les applications décoratives. Les versions avec détecteur de mouvement et unité d'urgence sont identiques en apparence. Combiné avec la couleur de lumière commutable, le luminaire LED Pro-Stripe peut être appliqué uniformément. Même lorsque les exigences fonctionnelles d'un projet changent.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✓	Tension nominale	220 240 volt
Montage mural	✓	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	170000 heure
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Rated lifetime L80/B50 at 25 °C	100000 heure
Adapté à un montage au plafond	✓	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	0,93 pourcent
Adapté à un montage encastré	✗	Rated life time L70/B10 at 25 °C	130000 heure
Adapté à un montage en saillie	✓	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	0,9 pourcent
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C	0,85 pourcent
Compatible au poste de travail avec écran	✗	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	80000 heure
Source lumineuse	LED non interchangeable	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	40000 heure
Avec source lumineuse	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 heure
Douille	Autre	Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	144
Matériau du boîtier	Plastique	Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	144
Protection de surface du boîtier	Autre	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 40 degrés Celsius
Couleur du boîtier	Blanc	Efficacité lumineuse	104 lumen/watt
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Flux lumineux efficace	2500 lumen
Finition de la grille	Sans	Puissance du système	24 watt
Type de tension	CA	Température de couleur	3000 4000 kelvin
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Facteur de puissance cos phi	0,9
Avec appareil	✓	Hauteur/profondeur	67 millimètre
Réglage 0-10 V	✗	Diamètre externe	270 millimètre
Réglage 1-10 V	✗	Distorsion harmonique (THD)	13,9
Réglage DALI	✗	Nombre de pôles	2
Réglage DMW	✗	Section de conducteur	2,5 millimètre carré
Réglage DSI	✗	Unified Glare Ratio (UGR)	21

LED Pro-Stripe

LED Pro-Stripe + capteur micro-ondes

40009341

EAN: 8720604743692

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage GPRS	✗
Réglage LineSwitch	✗
Réglage spécifique au fabricant	✗
Réglage modulation de tension de réseau	✗
Réglage phase descendante	✗
Réglage phase ascendante	✗
Réglage programmable	✗
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗
Réglage RF	✗
Réglage Touch and Dim	✗
Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Zigbee	✗
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✓
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✗
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Sortie de lumière	Direct
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	E
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✗
Adapté aux lampes de secours	✗
Avec détecteur de mouvement	✓
Avec capteur de lumière	✓
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗
Avec grilles d'aération	✗
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à fiche
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	✗
Compatible avec Casambi	✗
Compatible avec Apple HomeKit	✗
Compatible avec Google Assistant	✗
Compatible avec Amazon Alexa	✗
Compatible IFTTT	✗

LED Pro-Stripe

PAGE 3/3

LED Pro-Stripe + capteur micro-ondes

40009341

EAN: 8720604743692

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)