

## LED Prodisc II

PAGE 1/2


LED Prodisc II Maxi 400 mm

# 40009481

EAN: 8720604743968

### LUMINAIRE APPARENT POLYVALENT EN TROIS VARIANTES DE MODÈLE

Efficacité énergétique, un éclairage lumineux pour le passage en toute sécurité des cages d'escalier et les couloirs. Disponible en option avec fonction d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes en 3 étapes de gradation, interrupteur marche / arrêt sur la base de la lumière du jour possible, plage de détection, temps de combustion et de sensibilité à la lumière réglable. En outre, les luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître / esclave.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ✓                                  | Tension nominale                                                              | 220 240 volt          |
| Montage mural                                 | ✓                                  | Rated lifetime L80/B50 at 25 °C                                               | 143000 heure          |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✗                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                                                  | 228000 heure          |
| Adapté à un montage au plafond                |                                    | Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) | 90 pourcent           |
| Adapté à un montage encastré                  | ✗                                  | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                              | 69000 heure           |
| Adapté à un montage en saillie                | ✓                                  | Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16                                 | 30                    |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗                                  | Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16                                 | 61                    |
| Compatible au poste de travail avec écran     | ✗                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1                             | -20 50 degrés Celsius |
| Source lumineuse                              | LED interchangeable                | Efficacité lumineuse                                                          | 118 lumen/watt        |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  | Flux lumineux efficace                                                        | 3000 lumen            |
| Douille                                       | Autre                              | Puissance du système                                                          | 25,5 watt             |
| Matériau du boîtier                           | Plastique                          | Température de couleur                                                        | 3000 4000 kelvin      |
| Protection de surface du boîtier              | Autre                              | Facteur de puissance cos phi                                                  | 0,9                   |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              | Hauteur/profondeur                                                            | 107 millimètre        |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   | Diamètre externe                                                              | 400 millimètre        |
| Finition de la grille                         | Sans                               | Nombre de pôles                                                               | 2                     |
| Type de tension                               | CA                                 |                                                                               |                       |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |                                                                               |                       |
| Avec appareil                                 | ✓                                  |                                                                               |                       |
| Appareil de commande échangeable              | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Réglage 0-10 V                                | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Réglage 1-10 V                                | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Réglage DALI                                  | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Variation DALI-2                              | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Réglage DMW                                   | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Réglage GPRS                                  | ✗                                  |                                                                               |                       |
| Réglage LineSwitch                            | ✗                                  |                                                                               |                       |

## LED Prodisc II

LED Prodisc II Maxi 400 mm

# 40009481

EAN: 8720604743968

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage DSI                                                                      | ✗                                        |
| Réglage spécifique au fabricant                                                  | ✗                                        |
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | ✗                                        |
| Réglage phase descendante                                                        | ✗                                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                                        |
| Réglage programmable                                                             | ✗                                        |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                                        |
| Réglage RF                                                                       | ✗                                        |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                        |
| Sans fonction de réglage                                                         | ✓                                        |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | ✗                                        |
| Répartiteur de lumière                                                           | Lentille/optique/panneau diffuseur       |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM3                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | D                                        |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | ✓                                        |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)                         |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP44                                     |
| Résistance aux chocs                                                             | IK10                                     |
| Classe de protection                                                             | II                                       |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✓                                        |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✓                                        |
| Avec détecteur de mouvement                                                      | ✗                                        |
| Avec capteur de lumière                                                          | ✗                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✓                                        |
| Avec grilles d'aération                                                          | ✗                                        |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | 850 °C - 30 s                            |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                                           | Neutre 3 300 à 5 300 K                   |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |
| Type de raccordement                                                             | Borne à fiche                            |
| Température de couleur réglable                                                  | Niveaux                                  |
| Réglage des lumens                                                               | Niveaux                                  |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                      |
| Commande via Bluetooth                                                           | ✗                                        |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | ✗                                        |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | ✗                                        |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | ✗                                        |
| Compatible IFTTT                                                                 | ✗                                        |