

LED Ecodisc II

PAGE 1/2


LED Ecodisc Midi

40009912

EAN: 8720604744057

LUMINAIRE APPARENT À PRIX ATTRACTIF AVEC COULEUR DE LUMIÈRE COMMUTABLE

L'Ecodisc II est un choix idéal lorsqu'un luminaire apparent peu coûteux mais fonctionnel est requis. Le luminaire est en acier peint par poudrage et équipé d'un couvercle en PMMA éclairé de manière homogène. L'Ecodisc II est équipé d'une température de couleur commutable, avec laquelle vous pouvez basculer sans effort entre 3000K, 4000K et 6500K. En option, une version avec capteur de mouvement micro-ondes intégré est disponible. Ce luminaire fournit un bon éclairage pour, entre autres, les halls, les galeries, les porches, les couloirs, les cages d'escalier et les toilettes.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✓	Tension nominale	230 230 volt
Montage mural	✓	Courant nominal à LED à courant constant	172 172 milliampère
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Courant nominal	172 172 milliampère
Adapté à un montage au plafond	✓	Rated lifetime L80/B50 at 25 °C	30000 heure
Adapté à un montage encastré	✗	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 40 degrés Celsius
Adapté à un montage en saillie	✓	Efficacité lumineuse	90 lumen/watt
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗	Flux lumineux efficace	1650 lumen
Compatible au poste de travail avec écran	✗	Puissance du système	18 watt
Source lumineuse	LED non interchangeable	Température de couleur	3000 6500 kelvin
Avec source lumineuse	✓	Facteur de puissance cos phi	0,9
Douille	Autre	Hauteur/profondeur	66 millimètre
Matériau du boîtier	Acier	Diamètre externe	330 millimètre
Protection de surface du boîtier	Laqué	Nombre de pôles	3
Couleur du boîtier	Blanc	Section de conducteur	1,5 millimètre carré
Matériau du couvercle	Plastique opalin		
Finition de la grille	Sans		
Type de tension	CA		
Appareil	Appareil à LED commandé en courant		
Avec appareil	✓		
Appareil de commande échangeable	✗		
Réglage 0-10 V	✗		
Réglage 1-10 V	✗		
Réglage DALI	✗		
Variation DALI-2	✗		
Réglage DMW	✗		
Réglage DSI	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		

LED Ecodisc II

LED Ecodisc Midi

40009912

EAN: 8720604744057

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage spécifique au fabricant	✗
Réglage modulation de tension de réseau	✗
Réglage phase descendante	✗
Réglage phase ascendante	✗
Réglage programmable	✗
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗
Réglage RF	✗
Réglage Touch and Dim	✗
Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Zigbee	✗
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✓
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✗
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP44
Résistance aux chocs	IK03
Classe de protection	I
Alimentation de secours intégrée	✗
Adapté aux lampes de secours	✗
Avec détecteur de mouvement	✗
Avec capteur de lumière	✗
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗
Avec grilles d'aération	✗
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à fiche
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	✗
Compatible avec Apple HomeKit	✗
Compatible avec Google Assistant	✗
Compatible avec Amazon Alexa	✗
Compatible IFTTT	✗