

## LED Pro-Fit

PAGE 1/2


LED Pro-Fit noir

# 40010314

EAN: 8720604744279

### PLAFONNIERS ET APPLIQUES MURAUX ROBUSTES ET ÉLÉGANTS AVEC OPTIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La série Pro-Fit se compose de deux plafonniers et appliques muraux robustes et élégants. Le Pro-Fit est extrêmement adapté à la construction de logements, à l'utilisation dans les portails, les couloirs, les galeries et les entrepôts et à l'extérieur des bâtiments pour éclairer les portes avant et arrière. Elle remplace également parfaitement les variantes conventionnelles les plus courantes, dont les dimensions rendent la peinture inutile dans de nombreux cas.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                              |                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ✓                                  | Tension nominale             | 240 240 volt         |
| Montage mural                                 | ✓                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 heure         |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✗                                  | Efficacité lumineuse         | 100 lumen/watt       |
| Adapté à un montage au plafond                | ✓                                  | Puissance du système         | 7 watt               |
| Adapté à un montage encastré                  | ✗                                  | Température de couleur       | 3000 4000 kelvin     |
| Adapté à un montage en saillie                | ✓                                  | Facteur de puissance cos phi | 0,8                  |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗                                  | Largeur                      | 140 millimètre       |
| Source lumineuse                              | LED interchangeable                | Hauteur/profondeur           | 110 millimètre       |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  | Longueur                     | 280 millimètre       |
| Douille                                       | Autre                              | Nombre de pôles              | 2                    |
| Matériau du boîtier                           | Plastique                          | Section de conducteur        | 1,5 millimètre carré |
| Protection de surface du boîtier              | Non traité                         |                              |                      |
| Couleur du boîtier                            | Noir                               |                              |                      |
| Matériau du couvercle                         | Plastique transparent              |                              |                      |
| Finition de la grille                         | Sans                               |                              |                      |
| Type de tension                               | CA                                 |                              |                      |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |                              |                      |
| Avec appareil                                 | ✓                                  |                              |                      |
| Appareil de commande échangeable              | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage 0-10 V                                | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage 1-10 V                                | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage DALI                                  | ✗                                  |                              |                      |
| Variation DALI-2                              | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage DMW                                   | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage GPRS                                  | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage LineSwitch                            | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage DSI                                   | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage spécifique au fabricant               | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage modulation de tension de réseau       | ✗                                  |                              |                      |
| Réglage phase descendante                     | ✗                                  |                              |                      |

## LED Pro-Fit

PAGE 2/2

LED Pro-Fit noir

# 40010314

EAN: 8720604744279

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                                        |
| Réglage programmable                                                             | ✗                                        |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                                        |
| Réglage RF                                                                       | ✗                                        |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                        |
| Sans fonction de réglage                                                         | ✓                                        |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | ✗                                        |
| Répartiteur de lumière                                                           | Autre                                    |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM3                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | ✓                                        |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)                         |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP66                                     |
| Résistance aux chocs                                                             | IK10                                     |
| Classe de protection                                                             | II                                       |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✗                                        |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✗                                        |
| Avec détecteur de mouvement                                                      | ✗                                        |
| Avec capteur de lumière                                                          | ✓                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✓                                        |
| Avec grilles d'aération                                                          | ✗                                        |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | 650 - 30 s                               |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |
| Type de raccordement                                                             | Borne à fiche                            |
| Commande via Bluetooth                                                           | ✗                                        |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | ✗                                        |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | ✗                                        |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | ✗                                        |
| Compatible IFTTT                                                                 | ✗                                        |