


LED Pro-Office (montage apparent)

40011153

EAN: 8721063000661

LUMINAIRE POLYVALENT AU LOOK CLASSIQUE, DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE CONTEMPORAINE ET DE FONCTIONS INNOVANTES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montage mural	✓	Adapté au nombre de sources lumineuses	0
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Tension nominale	198 264 volt
Adapté à un montage au plafond	✓	Courant nominal	0 0 milliampère
Adapté à un montage encastré	✗	Rated lifetime L80/B50 at 25 °C	114000 heure
Adapté à un montage en saillie	✓	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	182000 heure
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	0,93 pourcent
Compatible au poste de travail avec écran	✓	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	0,91 pourcent
Source lumineuse	LED non interchangeable	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C	0,85 pourcent
Avec source lumineuse	✓	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)	0 pourcent
Douille	Autre	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	0 pourcent
Matériau du boîtier	Acier	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)	0 pourcent
Protection de surface du boîtier	Revêtu par poudre	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 heure
Couleur du boîtier	Blanc	Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	37
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	36
Finition de la grille	Très brillant	Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	61
Type de tension	CA	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 45 degrés Celsius
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Flux lumineux en mode d'urgence	440 lumen
Avec appareil	✓	Power consumption in emergency mode	4 watt
Appareil de commande échangeable	✓	Adapté à la puissance de la lampe	15 35 watt
Régulable	✓	Luminaire efficacy	125 125 lumen/watt
Réglage 0-10 V	✗	Puissance du système	35 watt

LED Pro-Office (montage apparent)

40011153

EAN: 8721063000661

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage 1-10 V	✗	Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1	0 4400 lumen
Réglage DALI	✓	Température de couleur	3000 4000 kelvin
Variation DALI-2	✓	Valeur de papillotement Pst LM	0,01
Réglage DMW	✗	Facteur de puissance cos phi	0,95
Réglage DSI	✗	Valeur d'effet stroboscopique SVM	0,4
Réglage spécifique au fabricant	✗	Largeur	595 millimètre
Réglage modulation de tension de réseau	✗	Hauteur/profondeur	42 millimètre
Réglage phase descendante	✗	Longueur	595 millimètre
Réglage phase ascendante	✗	Nombre de pôles	6
Réglage programmable	✓	Section de conducteur	2,5 millimètre carré
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗	Total harmonic distortion (THD)	20 pourcent
Réglage RF	✗	Section de conducteur connectable	1,5 2,5 millimètre carré
Réglage Touch and Dim	✓	Unified Glare Ratio (UGR)	19
Réglage Zigbee	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✓		
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur		
Répartition lumineuse	Symétrique/asymétrique		
Angle de rayonnement	Large faisceau lumineux 40-80°		
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6		
Sortie de lumière	Direct		
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	C		
Containing product according to 2019/2020/EU	✗		
Degree of protection (IP), rear side	IP20		
Classe de protection (IP), face avant	IP20		
Classe de protection (NEMA)	1		
Résistance aux chocs	IK02		
Classe de protection	I		
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	✗		
Adapté aux lampes de secours	✓		
Emergency function monitoring system	Sans		
Avec détecteur de présence	✗		
Avec détecteur de mouvement	✗		
Avec capteur de lumière	✗		
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗		
Avec grilles d'aération	✗		
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s		
Couleur de la lumière	Blanc		
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89		
Régulation constante du flux lumineux	✓		
Type de câblage	Pièce de terminaison		
Type de raccordement	Autre		
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		
Température de couleur réglable	Niveaux		
Réglage des lumens	Continu		
Angle de rayonnement ajustable	Non		
Commande via Bluetooth	✗		
Compatible avec Casambi	✗		
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		

LED Pro-Office

PAGE 3/3

LED Pro-Office (montage apparent)

40011153

EAN: 8721063000661

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Compatible avec Amazon Alexa	✗
Compatible IFTTT	✗
Ball-proof according to DIN 18032-3	✗
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	✗