


LED Pro-Line Retrofit II module

40640401

EAN: 8720604745610

LE REMPLACEMENT UNIVERSEL DES LUMINAIRES À UNE ET DEUX AMPOULES T5 ET T8 POUR L'ÉCLAIRAGE CONTINU

Les modules dimmables 1-10V standard de la série LED Pro-Line Retrofit II sont universellement applicables dans les systèmes de lignes lumineuses les plus courants pour remplacer les luminaires fluorescents à une ou deux lampes. Tout en conservant les supports et la suspension existants, le module de ligne d'éclairage Retrofit, avec son câblage traversant intégré, offre une installation d'éclairage complètement nouvelle et très efficace.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à une configuration de chemin lumineux	✓	Tension nominale	220 240 volt
Compatible au poste de travail avec écran	✗	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	78000 heure
Source lumineuse	LED non interchangeable	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp. 25 °C	85 pourcent
Avec source lumineuse	✓	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	80 pourcent
Douille	Autre	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp. 25 °C	70 pourcent
Matériau du boîtier	Aluminium	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	42000 heure
Protection de surface du boîtier	Autre	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	21000 heure
Couleur du boîtier	Aluminium	Rated life time L90/B50 at 25 °C	24000 heure
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-25 45 degrés Celsius
Finition de la grille	Sans	Efficacité lumineuse	155 lumen/watt
Type de tension	CA	Flux lumineux efficace	11660 lumen
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Puissance du système	75 watt
Avec appareil	✓	Température de couleur	4000 4000 kelvin
Réglage 0-10 V	✗	Longueur	1527 millimètre
Réglage 1-10 V	✓	Nombre de pôles	8
Réglage DALI	✗		
Variation DALI-2	✗		
Réglage DMW	✗		
Réglage DSI	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		

LED Pro-Line Retrofit II

PAGE 2/2

LED Pro-Line Retrofit II module

40640401

EAN: 8720604745610

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage phase ascendante	✗
Réglage programmable	✗
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗
Réglage RF	✗
Réglage Touch and Dim	✗
Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Zigbee	✗
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✗
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✗
Angle de rayonnement	Large faisceau lumineux 40-80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP40
Classe de protection (NEMA)	3
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection	I
Alimentation de secours intégrée	✓
Adapté aux lampes de secours	✓
Avec détecteur de mouvement	✗
Avec capteur de lumière	✗
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✓
Avec grilles d'aération	✗
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Avec câblage traversant
Type de raccordement	Prise
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non