


LED Pro-Flood Basic 10W

# 41060632

EAN: 8720615508631

### PROJECTEURS COMPACTS AVEC CAPTEUR PIR TÉLÉCOMMANDÉ EN OPTION

La série Prolumia Pro-Flood Basic se compose de trois projecteurs de conception compacte qui peuvent être utilisés pour des applications intérieures et extérieures. Disponible avec ou sans capteur PIR. Le capteur PIR est facile à utiliser avec la télécommande fournie, avec laquelle le seuil de lumière du jour et le temps de combustion peuvent être réglés. Grâce à l'efficacité plus que bonne allant jusqu'à 110 Lm/W, les luminaires peuvent être parfaitement utilisés pour l'éclairage des façades et des panneaux publicitaires, par exemple.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                           |                                          |                                                   |                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Adapté à un montage en saillie            | ✓                                        | Tension nominale                                  | 220 240 volt             |
| Adapté à un montage encastré              | ✗                                        | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                      | 50000 heure              |
| Adapté à un montage mural                 | ✓                                        | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 40 degrés Celsius    |
| Montage mural                             | ✓                                        | Puissance du système                              | 10 watt                  |
| Adapté à une suspension pendulaire        | ✗                                        | Flux lumineux                                     | 1200 1200 lumen          |
| Adapté à un montage au plafond            | ✓                                        | Efficacité lumineuse                              | 1200 lumen/watt          |
| Adapté à un montage sur traverse          | ✗                                        | Température de couleur                            | 5700 5700 kelvin         |
| Adapté à un montage sur palier/au sol     | ✓                                        | Nombre de pôles                                   | 3                        |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | ✗                                        | Section de conducteur connectable                 | 1,5 1,5 millimètre carré |
| Adapté à un montage par serrage           | ✗                                        | Efficacité lumineuse                              | 120 lumen/watt           |
| Adapté au système de câbles               | ✗                                        |                                                   |                          |
| Réglabilité                               | Rotatif et pivotant                      |                                                   |                          |
| Avec détecteur de mouvement               | ✗                                        |                                                   |                          |
| Avec capteur de lumière                   | ✗                                        |                                                   |                          |
| Source lumineuse                          | LED non interchangeable                  |                                                   |                          |
| Avec source lumineuse                     | ✓                                        |                                                   |                          |
| Douille                                   | Autre                                    |                                                   |                          |
| Matériau du boîtier                       | Aluminium                                |                                                   |                          |
| Traitement de surface                     | Revêtu par poudre                        |                                                   |                          |
| Couleur du boîtier                        | Noir                                     |                                                   |                          |
| Matériau du couvercle                     | Verre opalin                             |                                                   |                          |
| Type de tension                           | CA                                       |                                                   |                          |
| Appareil                                  | Appareil à LED commandé en courant       |                                                   |                          |
| Avec appareil                             | ✓                                        |                                                   |                          |
| Sans fonction de réglage                  | ✓                                        |                                                   |                          |
| Réflecteur                                | Mat                                      |                                                   |                          |
| Répartiteur de lumière                    | Réflecteur                               |                                                   |                          |
| Répartition lumineuse                     | Symétrique                               |                                                   |                          |
| Angle de rayonnement                      | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |                                                   |                          |

## LED Pro-Flood Basic

PAGE 2/2

LED Pro-Flood Basic 10W

# 41060632

EAN: 8720615508631

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sortie de lumière                                                                | Direct               |
| Classe d'efficacité énergétique                                                  | A++                  |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)     |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP65                 |
| Résistance aux chocs                                                             | IK07                 |
| Classe de protection                                                             | I                    |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 70-79                |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison |
| Type de raccordement                                                             | Autre                |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗                    |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM6                |