


LED Pro-Flood Basic 30W

41060645

EAN: 8720615508709

PROJECTEURS COMPACTS AVEC CAPTEUR PIR TÉLÉCOMMANDÉ EN OPTION

La série Prolumia Pro-Flood Basic se compose de trois projecteurs de conception compacte qui peuvent être utilisés pour des applications intérieures et extérieures. Disponible avec ou sans capteur PIR. Le capteur PIR est facile à utiliser avec la télécommande fournie, avec laquelle le seuil de lumière du jour et le temps de combustion peuvent être réglés. Grâce à l'efficacité plus que bonne allant jusqu'à 110 Lm/W, les luminaires peuvent être parfaitement utilisés pour l'éclairage des façades et des panneaux publicitaires, par exemple.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage en saillie	✓	Tension nominale	220 240 volt
Adapté à un montage encastré	✗	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 heure
Adapté à un montage mural	✓	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 40 degrés Celsius
Montage mural	✓	Puissance du système	30 watt
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Flux lumineux	3150 3150 lumen
Adapté à un montage au plafond	✓	Efficacité lumineuse	3150 lumen/watt
Adapté à un montage sur traverse	✗	Température de couleur	3000 3000 kelvin
Adapté à un montage sur palier/au sol	✓	Nombre de pôles	3
Adapté à un montage sur barre conductrice	✗	Section de conducteur connectable	1,5 1,5 millimètre carré
Adapté à un montage par serrage	✗	Efficacité lumineuse	105 lumen/watt
Adapté au système de câbles	✗		
Réglabilité	Rotatif et pivotant		
Avec détecteur de mouvement	✓		
Avec capteur de lumière	✓		
Source lumineuse	LED non interchangeable		
Avec source lumineuse	✓		
Douille	Autre		
Matériau du boîtier	Aluminium		
Traitement de surface	Revêtu par poudre		
Couleur du boîtier	Noir		
Matériau du couvercle	Verre opalin		
Type de tension	CA		
Appareil	Appareil à LED commandé en courant		
Avec appareil	✓		
Sans fonction de réglage	✓		
Réflecteur	Mat		
Répartiteur de lumière	Réflecteur		
Répartition lumineuse	Symétrique		
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°		

LED Pro-Flood Basic

PAGE 2/2

LED Pro-Flood Basic 30W

41060645

EAN: 8720615508709

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK07
Classe de protection	I
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6