

LED Pro-Flood

PAGE 1/1


LED Pro-Flood 200W

41060771

EAN: 8720604748604

DE GRANDES PERFORMANCES DANS UN DESIGN COMPACT

La série Pro-Flood robuste de Prolumia est composée de projecteurs compacts et fonctionnels en 5 versions. Elle est adaptée pour un usage interne- et externe. Disponible avec optique symétrique et asymétrique. Idéal pour une application d'éclairage de terrain, parking, terrain de sport, façade.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage en saillie	✓	Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté à un montage encastré	✗	Tension nominale	220 240 volt
Adapté à un montage mural	✓	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 50 degrés Celsius
Montage mural	✓	Puissance du système	200 watt
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Flux lumineux	25000 25000 lumen
Adapté à un montage au plafond	✓	Température de couleur	4000 4000 kelvin
Adapté à un montage sur traverse	✓	Longueur	70 millimètre
Adapté à un montage sur palier/au sol	✓	Largeur	343 millimètre
Adapté à un montage sur barre conductrice	✗	Hauteur/profondeur	398 millimètre
Adapté à un montage par serrage	✓		
Réglabilité	Rotatif		
Avec détecteur de mouvement	✗		
Avec capteur de lumière	✗		
Source lumineuse	LED non interchangeable		
Avec source lumineuse	✓		
Douille	Autre		
Matériau du boîtier	Aluminium		
Traitement de surface	Revêtu par poudre		
Couleur du boîtier	Noir		
Matériau du couvercle	Verre transparent		
Surface brossée	✗		
Type de tension	CA		
Appareil	Appareil à LED commandé en courant		
Avec appareil	✓		
Sans fonction de réglage	✓		
Réflecteur	Sans		
Répartition lumineuse	Asymétrique		
Sortie de lumière	Direct		
Classe de protection (IP)	IP66		
Classe de protection	I		
Couleur de la lumière	Blanc		