

Alimentations Prolumia

# 41066001

EAN: 8010703386228

### LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Les alimentations LED Prolumia sont livrables aussi bien pour les applications intérieures que pour les applications extérieures (étanches). Grâce au format relativement minc, les alimentations LED peuvent parfaitement être dissimulées sous une planchet, dans une armoire ou derrière un mur.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Dynamique	Tension de sortie	2 53 volt
Adapté à un usage extérieur	✗	Courant de sortie	250 900 milliampère
Réglage 0-10 V	✗	Puissance de sortie	13 32 watt
Réglage 1-10 V	✓	Longueur	105 millimètre
Réglage DALI	✗	Largeur	66 millimètre
Réglage DMW	✗	Hauteur	22 millimètre
Réglage DSI	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✓		
Réglage Zigbee	✗		
Sans fonction de réglage	✗		
Régulation constante du flux lumineux	✗		
Boîtier	Boîtier en plastique		
Adapté à un courant constant	✓		
Adapté à une tension constante	✗		
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✗		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection	II		
Commande via Bluetooth	✗		

## Alimentations LED

Alimentations Prolumia

# 41066001

EAN: 8010703386228

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Compatible avec Apple HomeKit	×
Compatible avec Google Assistant	×
Compatible avec Amazon Alexa	×
Compatible avec Casambi	×
Compatible IFTTT	×