

## LED Pro-Rio Tracklight

PAGE 1/2


LED Pro-Rio Tracklight E

# 41106241

EAN: 8720615501779

### SOLUTION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI FAIT SCINTILLER LES COULEURS

La série LED Pro-Rio Tracklight contient un éventail de spots magnifiques qui sont tout à fait propres à être utilisés dans des magasins, musées et galeries d'art. Avec ces spots, vous exposez vos produits et objets de façon optimale, de sorte qu'ils soient pleinement mis en valeur. Installez les luminaires au mur, au plafond, ou, encore mieux, montez les sur un rail, ce qui vous donne des possibilités à l'infini pour leur positionnement.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                             |                                    |                                                   |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Adapté à un montage en saillie              | ✓                                  | Tension nominale                                  | 220 240 volt         |
| Adapté à un montage encastré                | ✗                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                      | 50000 heure          |
| Adapté à un montage mural                   | ✓                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -5 35 degrés Celsius |
| Montage mural                               | ✓                                  | Puissance du système                              | 45 watt              |
| Adapté à une suspension pendulaire          | ✗                                  | Flux lumineux                                     | 5050 5050 lumen      |
| Adapté à un montage au plafond              | ✓                                  | Flux lumineux efficace                            | 5050 lumen           |
| Adapté à un montage sur traverse            | ✗                                  | Efficacité lumineuse                              | 112,22 lumen/watt    |
| Adapté à un montage sur palier/au sol       | ✗                                  | Température de couleur                            | 4000 4000 kelvin     |
| Adapté à un montage sur barre conductrice   | ✓                                  | Facteur de puissance cos phi                      | 0,9                  |
| Adapté à un montage par serrage             | ✗                                  | Longueur                                          | 201 millimètre       |
| Adapté au système de câbles                 | ✗                                  | Hauteur/profondeur                                | 148 millimètre       |
| Réglabilité                                 | Rotatif                            | Diamètre externe                                  | 120 millimètre       |
| Avec détecteur de mouvement                 | ✗                                  | Nombre de pôles                                   | 3                    |
| Avec capteur de lumière                     | ✗                                  | Efficacité lumineuse                              | 112,22 lumen/watt    |
| Source lumineuse                            | LED non interchangeable            | Unified Glare Ratio (UGR)                         | 14                   |
| Avec source lumineuse                       | ✓                                  |                                                   |                      |
| Douille                                     | Autre                              |                                                   |                      |
| Matériau du boîtier                         | Aluminium                          |                                                   |                      |
| Couleur du boîtier                          | Blanc                              |                                                   |                      |
| Matériau du couvercle                       | Sans couvercle                     |                                                   |                      |
| Type de tension                             | CA                                 |                                                   |                      |
| Appareil                                    | Appareil à LED commandé en courant |                                                   |                      |
| Avec appareil                               | ✓                                  |                                                   |                      |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande | ✗                                  |                                                   |                      |
| Réglage 0-10 V                              | ✗                                  |                                                   |                      |
| Réglage 1-10 V                              | ✗                                  |                                                   |                      |
| Variation DALI-2                            | ✗                                  |                                                   |                      |
| Réglage DALI                                | ✗                                  |                                                   |                      |
| Réglage DMW                                 | ✗                                  |                                                   |                      |

## LED Pro-Rio Tracklight

PAGE 2/2

LED Pro-Rio Tracklight E

# 41106241

EAN: 8720615501779

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Réglage DSI                                                                      | ✗                              |
| Réglage GPRS                                                                     | ✗                              |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                              |
| Réglage LineSwitch                                                               | ✗                              |
| Réglage spécifique au fabricant                                                  | ✗                              |
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | ✗                              |
| Réglage phase descendante                                                        | ✗                              |
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                              |
| Réglage programmable                                                             | ✗                              |
| Réglage RF                                                                       | ✗                              |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                              |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                              |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                              |
| Sans fonction de réglage                                                         | ✓                              |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                              |
| Répartiteur de lumière                                                           | Réflecteur                     |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                     |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux moyen 20-40° |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                         |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)               |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP20                           |
| Classe de protection                                                             | I                              |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                          |
| Température de couleur réglable                                                  | Non                            |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 90-100                         |
| Réglage des lumens                                                               | Non                            |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                            |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison           |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✗                              |
| Type de raccordement                                                             | Autre                          |
| Compatible au poste de travail avec écran                                        | ✗                              |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗                              |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | ✗                              |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | ✗                              |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | ✗                              |