PROLUMIA®

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Disc Tracklight

41107030
EAN: 8720615501977

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI FAIT SCINTILLER LES COULEURS

La série LED Pro-Rio Tracklight contient un éventail de spots magnifiques qui sont tout à fait propres à être utiliser dans des magasins, musés et galeries d'art. Avec ces spots, vous exposez vos produits et objets de façon optimale, de sorte qu'ils soient pleinement mis en valeur. Installez les luminaires au mur, au plafond, ou, encore mieux, montez les sur un rail, ce qui vous donne des possibilités à l'infini pour leur positionnement.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage en saillie	✔
Adapté à un montage encastré	✖
Adapté à un montage mural	✖
Montage mural	✖
Adapté à une suspension pendulaire	✖
Adapté à un montage au plafond	✔
Adapté à un montage sur traverse	✖
Adapté à un montage sur palier/au sol	✖
Adapté à un montage sur barre conductrice	✔
Adapté à un montage par serrage	✖
Adapté au système de câbles	✖
Réglabilité	Rotatif
Avec détecteur de mouvement	✖
Avec capteur de lumière	✖
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	✔
Douille	Autre
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	✔
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✖
Réglage 0-10 V	✖
Réglage 1-10 V	✖
Variation DALI-2	✖
Réglage DALI	✖
Réglage DMW	✖

Tension nominale	220|240	volt
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000	heure
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20|40	degrés Celsius
Puissance du système	38	watt
Flux lumineux	2570|2570	lumen
Flux lumineux efficace	2570	lumen
Efficacité lumineuse	67,63	lumen/watt
Température de couleur	3000|3000	kelvin
Facteur de puissance cos phi	0,95	
Hauteur/profondeur	40	millimètre
Diamètre externe	300	millimètre
Nombre de pôles	3	
Efficacité lumineuse	67,63	lumen/watt
Unified Glare Ratio (UGR)	26	

PROLUMIA®

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Disc Tracklight

41107030
EAN: 8720615501977

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Réglage DSI	✖
Réglage GPRS	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage LineSwitch	✖
Réglage spécifique au fabricant	✖
Réglage modulation de tension de réseau	✖
Réglage phase descendante	✖
Réglage phase ascendante	✖
Réglage programmable	✖
Réglage RF	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage Zigbee	✖
Sans fonction de réglage	✔
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
Alimentation de secours intégrée	✖
Type de raccordement	Autre
Compatible au poste de travail avec écran	✖
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✖
Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖