

LED Pro-Strada Mini

41360110

EAN: 8720874792765

UNE FONCTIONNALITÉ SANS COMPROMIS ET PRÉPARÉE POUR L'AVENIR

La polyvalence de la famille Pro-Strada est énorme. Grâce à cet appareil, un pont a été construit entre le confort de la lumière et l'efficacité. Ceci, associé à une large gamme de packages lumen, à des versions basées sur des applications et équipé d'une prise Zhaga en standard. Tout cela fait de cette famille un choix sûr et tourné vers l'avenir.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type de montage	Montage vertical/latéral	Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Source lumineuse	LED non interchangeable	Tension nominale	220 240 volt
Avec source lumineuse	✓	Courant nominal	280 280 milliampère
Douille	Autre	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	100000 heure
Matériau du boîtier	Aluminium	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 50 degrés Celsius
Traitement de surface	Revêtu par poudre	Longueur de câble	1 mètre
Couleur du boîtier	Gris	Flux lumineux efficace	1400 lumen
Matériau du couvercle	Verre transparent	Puissance du système	12 watt
Type de tension	CA	Efficacité lumineuse	116,5 lumen/watt
Avec appareil	✓	Température de couleur	3000 3000 kelvin
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Facteur de puissance cos phi	0,9
Appareil de commande échangeable	✓	Largeur	307 millimètre
Réglage 0-10 V	✓	Hauteur/profondeur	108 millimètre
Réglage 1-10 V	✓	Longueur	697 millimètre
Réglage GPRS	✗	Adapté à la dimension de la tresse	60 60 millimètre
Réglage DALI	✓	Nombre de pôles	3
Réglage DMW	✗	Section de conducteur	1,5 millimètre carré
Réglage DSI	✗		
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage programmable	✓		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		
Sans fonction de réglage	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Répartiteur de lumière	Lentille focale		

LED Pro-Strada

PAGE 2/2

LED Pro-Strada Mini

41360110

EAN: 8720874792765

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Optique ajustable	✗
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs	IK09
Classe de protection	II
Avec radiocommande	✗
Régulation constante du flux lumineux	✗
Avec commande d'éclairage programmée	✓
Avec câble de raccordement	✓
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de câblage	Pièce de terminaison
Compatible avec Apple HomeKit	✗
Compatible avec Google Assistant	✗
Compatible avec Amazon Alexa	✗
Type de raccordement	Borne à vis
Compatible IFTTT	✗
Commande via Bluetooth	✗