


LED Pro-Strada Midi

# 41365251

EAN:

### UNE FONCTIONNALITÉ SANS COMPROMIS ET PRÉPARÉE POUR L'AVENIR

La polyvalence de la famille Pro-Strada est énorme. Grâce à cet appareil, un pont a été construit entre le confort de la lumière et l'efficacité. Ceci, associé à une large gamme de packages lumen, à des versions basées sur des applications et équipé d'une prise Zhaga en standard. Tout cela fait de cette famille un choix sûr et tourné vers l'avenir.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                              |                                    |                                                   |                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de montage                              | Montage vertical/latéral           | Adapté au nombre de sources lumineuses            | 1                     |
| Source lumineuse                             | LED non interchangeable            | Tension nominale                                  | 220 240 volt          |
| Avec source lumineuse                        | ✓                                  | Courant nominal                                   | 400 400 milliampère   |
| Douille                                      | Autre                              | Durée de vie L80/B10 à 25 °C                      | 100000 heure          |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                          | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -30 50 degrés Celsius |
| Traitement de surface                        | Revêtu par poudre                  | Longueur de câble                                 | 1 mètre               |
| Couleur du boîtier                           | Gris                               | Flux lumineux efficace                            | 7800 lumen            |
| Matériau du couvercle                        | Verre transparent                  | Puissance du système                              | 71 watt               |
| Type de tension                              | CA                                 | Efficacité lumineuse                              | 110 lumen/watt        |
| Avec appareil                                | ✓                                  | Température de couleur                            | 4000 4000 kelvin      |
| Appareil                                     | Appareil à LED commandé en courant | Facteur de puissance cos phi                      | 0,9                   |
| Appareil de commande échangeable             | ✓                                  | Largeur                                           | 307 millimètre        |
| Réglage 0-10 V                               | ✓                                  | Hauteur/profondeur                                | 120 millimètre        |
| Réglage 1-10 V                               | ✓                                  | Longueur                                          | 697 millimètre        |
| Réglage GPRS                                 | ✗                                  | Adapté à la dimension de la tresse                | 60 60 millimètre      |
| Réglage DALI                                 | ✓                                  | Nombre de pôles                                   | 3                     |
| Réglage DMW                                  | ✗                                  | Section de conducteur                             | 1,5 millimètre carré  |
| Réglage DSI                                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage LineSwitch                           | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage spécifique au fabricant              | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage modulation de tension de réseau      | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage phase descendante                    | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage phase ascendante                     | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Touch and Dim                        | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage programmable                         | ✓                                  |                                                   |                       |
| Réglage avec bouton-poussoir                 | ✗                                  |                                                   |                       |
| Sans fonction de réglage                     | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage RF                                   | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Sine Wave Reduction                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Zigbee                               | ✗                                  |                                                   |                       |
| Répartiteur de lumière                       | Lentille focale                    |                                                   |                       |

## LED Pro-Strada

PAGE 2/2

LED Pro-Strada Midi

# 41365251

EAN:

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED)     |
| Optique ajustable                                   | ✗                    |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)             | SDCM3                |
| Classe de protection (IP)                           | IP66                 |
| Résistance aux chocs                                | IK09                 |
| Classe de protection                                | II                   |
| Avec radiocommande                                  | ✗                    |
| Régulation constante du flux lumineux               | ✗                    |
| Avec commande d'éclairage programmée                | ✓                    |
| Avec câble de raccordement                          | ✓                    |
| Couleur de la lumière                               | Blanc                |
| Indice de rendu des couleurs CRI                    | 70-79                |
| Type de câblage                                     | Pièce de terminaison |
| Compatible avec Apple HomeKit                       | ✗                    |
| Compatible avec Google Assistant                    | ✗                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                        | ✗                    |
| Type de raccordement                                | Borne à vis          |
| Compatible IFTTT                                    | ✗                    |
| Commande via Bluetooth                              | ✗                    |