PROLUMIA®

LED Downlight (Éclairage d'accentuation)

Pro-Bagno: LED downlight ø 60 mm

42172120
EAN: 8719689122935

CRÉER UNE ATMOSPHÈRE ACCUEILLANTE

L'éclairage d'accentuation Led de Prolumia a deux foctions importantes.Tout d'abord il nous aide à nous orienter et deuxièmement il peut créer des effets fascinants. Il est possible de trouver des solutionsd'éclairage qui sont en même temps économes en énergie, flexibles et personnalisables au maximum. Convient de l'étalage au hall d'entrée et pour toutes autres applications.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✔	Tension nominale	220|240	volt
Montage mural	✔	Courant nominal	350|350	milliampère
Adapté à une suspension pendulaire	✖	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000	heure
Adapté à un montage au plafond	✔	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-10|50	degrés Celsius
Adapté à un montage encastré	✔	Efficacité lumineuse	85,5	lumen/watt
Adapté à un montage en saillie	✖	Flux lumineux efficace	600	lumen
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✖	Puissance du système	7	watt
Compatible au poste de travail avec écran	✖	Température de couleur	3000|3000	kelvin
Source lumineuse	LED non interchangeable	Facteur de puissance cos phi	0,85	
Avec source lumineuse	✔	Hauteur/profondeur	99	millimètre
Douille	Autre	Diamètre externe	60	millimètre
Matériau du boîtier	Aluminium	Hauteur/profondeur d'encastrement	99	millimètre
Protection de surface du boîtier	Laqué	Diamètre d'encastrement	50	millimètre
Couleur du boîtier	Noir	Unified Glare Ratio (UGR)	23	
Matériau du couvercle	Plastique opalin			
Finition de la grille	Sans			
Type de tension	CA			
Appareil	Appareil à LED commandé en courant			
Avec appareil	✔			
Réglage 0-10 V	✖			
Réglage 1-10 V	✖			
Réglage DALI	✖			
Réglage DMW	✖			
Réglage DSI	✖			
Réglage GPRS	✖			
Réglage LineSwitch	✖			
Réglage spécifique au fabricant	✖			
Réglage modulation de tension de réseau	✖			
Réglage phase descendante	✖			
Réglage phase ascendante	✖			

PROLUMIA®

LED Downlight (Éclairage d'accentuation)

Pro-Bagno: LED downlight ø 60 mm

42172120
EAN: 8719689122935

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Réglage programmable	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage RF	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Zigbee	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✔
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✔
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux moyen 20-40°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✖
Adapté aux lampes de secours	✖
Avec détecteur de mouvement	✖
Avec capteur de lumière	✖
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✖
Avec grilles d'aération	✖
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Commande via Bluetooth	✖