

LED Pro-Rio Downlight drivers

# 42200003

EAN: 8720615503445

### CRÉER UNE ATMOSPHÈRE ACCUEILLANTE

L'éclairage d'accentuation Led de Prolumia a deux fonctions importantes. Tout d'abord il nous aide à nous orienter et deuxièmement il peut créer des effets fascinants. Il est possible de trouver des solutions d'éclairage qui sont en même temps économes en énergie, flexibles et personnalisables au maximum. Convient de l'étalage au hall d'entrée et pour toutes autres applications.



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                      |                     |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Modèle                                        | Dynamique            | Tension de sortie   | 2 53 volt           |
| Adapté à un usage extérieur                   | ✗                    | Courant de sortie   | 250 900 milliampère |
| Réglage 0-10 V                                | ✗                    | Puissance de sortie | 13 32 watt          |
| Réglage 1-10 V                                | ✓                    | Longueur            | 105 millimètre      |
| Réglage DALI                                  | ✗                    | Largeur             | 66 millimètre       |
| Réglage DMW                                   | ✗                    | Hauteur             | 22 millimètre       |
| Réglage DSI                                   | ✗                    |                     |                     |
| Réglage GPRS                                  | ✗                    |                     |                     |
| Réglage LineSwitch                            | ✗                    |                     |                     |
| Réglage modulation de tension de réseau       | ✗                    |                     |                     |
| Réglage spécifique au fabricant               | ✗                    |                     |                     |
| Réglage phase descendante                     | ✗                    |                     |                     |
| Réglage phase ascendante                      | ✗                    |                     |                     |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | ✗                    |                     |                     |
| Réglage programmable                          | ✗                    |                     |                     |
| Réglage RF                                    | ✗                    |                     |                     |
| Réglage Sine Wave Reduction                   | ✗                    |                     |                     |
| Réglage Touch and Dim                         | ✗                    |                     |                     |
| Réglage avec bouton-poussoir                  | ✓                    |                     |                     |
| Réglage Zigbee                                | ✗                    |                     |                     |
| Sans fonction de réglage                      | ✗                    |                     |                     |
| Régulation constante du flux lumineux         | ✗                    |                     |                     |
| Boîtier                                       | Boîtier en plastique |                     |                     |
| Adapté à un courant constant                  | ✓                    |                     |                     |
| Adapté à une tension constante                | ✗                    |                     |                     |
| Adapté à une tension continue (côté primaire) | ✗                    |                     |                     |
| Classe de protection (IP)                     | IP20                 |                     |                     |
| Classe de protection                          | II                   |                     |                     |
| Commande via Bluetooth                        | ✗                    |                     |                     |
| Compatible avec Apple HomeKit                 | ✗                    |                     |                     |
| Compatible avec Google Assistant              | ✗                    |                     |                     |
| Compatible avec Amazon Alexa                  | ✗                    |                     |                     |
| Compatible avec Casambi                       | ✗                    |                     |                     |
| Compatible IFTTT                              | ✗                    |                     |                     |

## LED Downlight (Éclairage d'accentuation)

PAGE 2/2

LED Pro-Rio Downlight drivers

# 42200003

EAN: 8720615503445

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)