

LED Downlight (Éclairage d'accentuation)

PAGE 1/2

LED Pro-Rio Downlight drivers

42200007

EAN: 8720615503483

CRÉER UNE ATMOSPHÈRE ACCUEILLANTE

L'éclairage d'accentuation Led de Prolumia a deux fonctions importantes. Tout d'abord il nous aide à nous orienter et deuxièmement il peut créer des effets fascinants. Il est possible de trouver des solutions d'éclairage qui sont en même temps économes en énergie, flexibles et personnalisables au maximum. Convient de l'étalage au hall d'entrée et pour toutes autres applications.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Statique	Tension de sortie	24 54 volt
Adapté à un usage extérieur	✗	Courant de sortie	900 900 milliampère
Réglage 0-10 V	✗	Puissance de sortie	40 40 watt
Réglage 1-10 V	✗	Longueur	156 millimètre
Réglage DALI	✗	Largeur	42 millimètre
Réglage DMW	✗	Hauteur	30 millimètre
Réglage DSI	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Sans fonction de réglage	✓		
Régulation constante du flux lumineux	✗		
Boîtier	Boîtier en plastique		
Adapté à un courant constant	✓		
Adapté à une tension constante	✗		
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✗		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection	II		
Commande via Bluetooth	✗		
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		
Compatible avec Amazon Alexa	✗		
Compatible avec Casambi	✗		
Compatible IFTTT	✗		

LED Downlight (Éclairage d'accentuation)

PAGE 2/2

LED Pro-Rio Downlight drivers

42200007

EAN: 8720615503483

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)