

LED Lumiaflex II

PAGE 1/1

LED Lumiaflex II

46000214

EAN: 8720615503940

UNE INNOVATION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI EXCELLE DANS SA CONCEPTION ET FONCTION

Grâce à la série LED Lumiaflex II, Prolumia a pu changer l'éclairage néon conventionnel de fond en comble. Cette lumière de corde incassable et étanche est livrable en d'innombrables variétés de couleurs et permet une ligne lumineuse très égale. La LED Lumiaflex II se plie facilement ce qui fait qu'elle convient admirablement à réaliser lettres et figures.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Tuyau	Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Type de montage	Montage en saillie/encastrement	Puissance de la lampe par mètre	12 watt
Source lumineuse	LED non interchangeable	Sensibilité par mètre	400 lumen
Type de tension	CC	Tension de lampe	22 26 volt
Appareil	Appareil à LED commandé en tension	Angle de rayonnement	160 degré
Adapté à un variateur	✓	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 heure
Appareil de commande échangeable	✗	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	10 heure
Classe de protection (IP)	IP68	Puissance du système	60 watt
Classe de protection (NEMA)	3	Température de couleur	6500 6500 kelvin
Couleur de la lumière	Blanc	Largeur	11,5 millimètre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89	Hauteur/profondeur	29 millimètre
Avec plaque de fermeture	✗	Longueur	5000 millimètre
Avec ensemble de raccordement	✗	Diamètre	11,5 millimètre
Avec couvercle de protection	✓	Longueur des sections individuelles	83,3 millimètre
Auto-adhésif	✗	Plus petit rayon de courbure	120 millimètre
Type de câblage	Pièce de terminaison	Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre	Section de conducteur	0,75 millimètre carré
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		
Compatible avec Amazon Alexa	✗		
Compatible IFTTT	✗		