PROLUMIA®

Alimentations LED

Alimentations Prolumia (IP20)

46190222
EAN: 8719689122690

LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Les alimentations LED Prolumia sont livrables aussi bien pour les applications intérieures que pour les applications extérieures (étanches). Grâce au format relativement minc, les alimentations LED peuvent parfaitement être dissimulées sous une planchet, dans une armoire ou derrière un mur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Statique
Adapté à un usage extérieur	✖
Réglage 0-10 V	✖
Réglage 1-10 V	✖
Réglage DALI	✖
Réglage DMW	✖
Réglage DSI	✖
Réglage GPRS	✖
Réglage LineSwitch	✖
Réglage modulation de tension de réseau	✖
Réglage spécifique au fabricant	✖
Réglage phase descendante	✖
Réglage phase ascendante	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage programmable	✖
Réglage RF	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Réglage Zigbee	✖
Sans fonction de réglage	✔
Régulation constante du flux lumineux	✖
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	✖
Adapté à une tension constante	✔
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✔
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Commande via Bluetooth	✖

Tension de sortie	24|24 volt
Courant de sortie	750|750 milliampère
Puissance de sortie	35|35 watt
Longueur	850 millimètre
Largeur	58 millimètre
Hauteur	37 millimètre

Alimentations Prolumia (IP20)

46190222
EAN: 8719689122690

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖
Compatible avec Casambi	✖
Compatible IFTTT	✖